

## **1. Časť: Motorové píly**

Parametre

Pre účely tohto katalógu sa uvažuje s kategóriou profesionálnych benzínových motorových píl, ktoré sú s ohľadom na konštrukčné prevedenie a materiály určené na každodenné použitie v lesníctve. Do tejto skupiny patria motorové píly s výkonom od 2,4 kW a pomerom výkonu a hmotnosti viac ako 0,5.

## **2. Časť: Forwarder**

aj s prípadnými prídavnými zariadeniami musí spĺňať príslušné legislatívne normy, ktoré umožňujú jeho typové schválenie a následný predaj na území EÚ/SR, vyhlásenie o zhode v znení smernice č. 42/2006/ES pri plnení STN EN 11850. Ide najmä o legislatívu týkajúcu sa konštrukcie stroja, emisných limitov a bezpečnosti pri práci. Forwarder musí byť pri dodávke nový, kompletný, plne funkčný, s výrobcom predpísanými lesnými pneumatikami a prevádzkovými náplňami. Musí obsahovať povinnú výbavu podľa vyhlášky č. 134/2018 Z.z a technickú dokumentáciu stroja.

Súčasťou výbavy forwardera budú kolopásky min. pre zadnú tandemovú nápravu.

Výrobca poskytne zákazníkovi štandardné záručné podmienky podľa platnej legislatívy.

**Aby forwarder mohol získať podporu, musí v základnej výbave obsahovať aj nasledujúce súčasti:**

klimatizácia + vyhrievanie kabíny

zabudované elektrické čerpadlo na PHM

**Hakki Pilke 43 Pro (sken v prílohe)**

## **3. Časť: Vozidlá Pick Up - 2 ks**

Parametre

Kritériá pre zaradenie vozidiel kategórie N1 do subkategórie terénnych vozidiel podľa nariadenia EÚ č. 2018/858:

a) najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú konštruované tak,

aby boli poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej nápravy vypnúť;

b) vozidlo má aspoň jeden uzáver diferenciálu alebo zariadenie s podobným účinkom;

c) stúpanosť samotného vozidla je najmenej 25 %;

d) vozidlá spĺňajú päť z týchto šiestich požiadaviek:

i. predný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;

ii. zadný nájazdový uhol je najmenej 20 stupňov;

iii. prechodový uhol je najmenej 20 stupňov;

iv. svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 180 mm;

v. svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 180 mm;

vi. svetlá výška medzi nápravami je najmenej 200 mm.

**150 KW**

#### **4. Časť: Stroj na výrobu štiepaného palivového dreva**

Parametre

Aby stroje na výrobu štiepaného palivového dreva mohli získať podporu, musia byť vybavené nasledovnými súčastami:

Rezný agregát (reťazová píla, pílový kotúč)

Štiepací agregát

Štiepací nôž

Podávací stôl

Odsávanie pilín

Kardanový hriadeľ

Certifikát CE (smernica č. 2006/42/ES)

Návod na obsluhu a technickú dokumentáciu stroja

Výrobca poskytne zákazníkovi štandardné záručné podmienky podľa platnej legislatívy výrobcu Hakki Pilke