

Špecifikácia – Samonosnej posuvnej brány do areálu Hroboňova DPB, a.s.

HLINÍKOVÉ PREVEDENIE (samosná brána ako aj pevné diely pre otvor z jaklových profilov):

Pol. 1 - Komplet samonosnej brány pre otvor 8500x1700 mm a pevných dielov pre otvor 4800x1700 mm

Systém pre bránu - brána z jaklových profilov, výplň jaklový profil , medzera medzi lamelami cca. 100mm

- Jaklový profil 120x120 mm - stĺpy
- Jaklový profil 100x100x4 mm
- Jaklový profil 100x50x4 mm
- Kotviaci profil
- Lamela 25x25 mm
- Samonosný vodiaci systém + vozík
- Horný doraz brány kotvený do hliníkového stĺpu
- Horné vedenie brány vrátane stĺpu
- Protizávažie samonosnej brány
- Povrchová úprava rámu RAL podľa výberu (práškovaním)

POSUVNÝ EL. MECHANIZMUS:

Posuvný el. mechanizmus pre posuvnú bránu do 1200 kg

Pracovné cykly min. 30/h max. 40/h.

- Napájanie 230 V (AC), Príkon: 415 W (2A) pre teploty -20°C až +55°C
- prevádzková rýchlosť min. 0,37m/s
- výbava montážny materiál / úchyty/, riadiaca jednotka, bezpečnostné kondenzátory, havarijné ručné otváranie kľúčom, blokovanie brány, koncové dorazy.
- bezpečná prevádzka je zaručená riadiacou jednotkou, ktorá detektuje prekážky.
- pohon (24V) 1ks
- maják Light (24V) 1ks
- fotobunky 2páry
- prijímač 1ks
- diaľkový ovládač 10ks

Špecifikácia – Samonosnej posuvnej brány do areálu Hroboňova DPB, a.s.



Ďalšie požiadavky:

- kompletná technická dokumentácia
- profylaktická záručná prehliadka (každých 6 mesiacov)
- požadovaná dĺžka záručnej doby na tovar/služby - 24mesiacov
- zabezpečenie operatívnej opravy a odstránenie porúch v prípade poruchy brány/brán do 48hod.
- odvoz, likvidáciu odpadu /pôvodnej brány