



Celý objekt SO 02 tvorí jeden požiarny úsek.  
pv = 50 kg/m², a = 1,0  
**N1.02-I°**  
REI 15

POZNÁMKA

- PVC 1 VYSOKOODOLNÁ VINYLÓVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA HR. 2 MM + FABIÓNOVÝ SOKEL PODLAHY 15 MM S LIŠTOU A KLINKOM VÝŠKY 100 MM /NAPR GERFLOR MIPOLAN ELEGANCE 0343PECAN, PRESNÝ POPIS POZRI V TS/  
PVC 2 VINYLÓVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA S NOPMI DO MOKRÉHO PROSTREDIA HR. 2,4 MM + FABIÓNOVÝ SOKEL PODLAHY VÝŠKY 130 MM /NAPR GERFLOR MIPOLAN ELEGANCE SD 0705 PATISSON, PRESNÝ POPIS POZRI V TS/  
PVC 3 VYSOKOODOLNÁ VINYLÓVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA HR. 2 MM + FABIÓNOVÝ SOKEL PODLAHY VÝŠKY 400 MM / NAPR GERFLOR MIPOLAN ELEGANCE 0343PECAN, PRESNÝ POPIS POZRI V TS/

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č. M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PODLAHA		ZVLÁŠTNÁ ÚPRAVA POVRCHU	
		m²	OZN	STIEN	STROPOV
01	ZÁDVERIE	5,80	P1k	PVC 3	SADROVÁ OMIETKA, PVC5
02	OBÝVACIA IZBA	28,10	P1k	PVC 3	SADROVÁ OMIETKA, PVC5
03	KUCHYŇA S JEDÁLŇOU	19,21	P1k	PVC 3	SADROVÁ OMIETKA, PVC5
04	CHODBA	3,75	P1k	PVC 3	SADROVÁ OMIETKA, PVC5
05	IZBA	21,38	P1k	PVC 1	SADROVÁ OMIETKA, zaves. podhlad SDK,v=2700
06	KÚPEĽŇA	6,72	P1k,m	PVC 2	SADROVÁ OMIETKA, PVC4
07	KÚPEĽŇA	7,26	P1k,m	PVC 2	SADROVÁ OMIETKA, PVC4
08	CHODBA	15,08	P1k	PVC 3	SADROVÁ OMIETKA, PVC5
09	IZBA	10,46	P1k	PVC 1	SADROVÁ OMIETKA
10	IZBA	10,46	P1k	PVC 1	SADROVÁ OMIETKA
11	IZBA	22,57	P1k	PVC 1	SADROVÁ OMIETKA
12	CHODBA	11,51	P1k	PVC 1	SADROVÁ OMIETKA
13	DENNÁ MIESTNOSŤ, PERSONÁL	14,27	P1k,m	PVC 1	SADROVÁ OMIETKA
14	SOCIÁLNE ZARIADENIE	5,59	P1k,m	PVC 2	SADROVÁ OMIETKA, PVC4
15	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	13,03	P2m	keramická dlažba	VÁP.CEMENTOVÁ OMIETKA
16	ALTÁNOK	28,84	P3	drevené terasové dosky	VÁP.CEMENTOVÁ OMIETKA

LEGENDA MATERIÁLOV

- NOVÉ OBVODOVÉ MURIVO HR. 300mm Z BRÚSENÝCH TEHLOVÝCH PÁLENÝCH TVAROVIEK P10 (247/300/249mm) NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO (MIN. R=3,22m K/W), 1. RAD NA ZAKLADACIU MALTU  
NOVÉ VNÚTORNÉ MURIVO HR. 175 mm Z BRÚSENÝCH TEHLOVÝCH PÁLENÝCH TVAROVIEK P10 ( 497/175/249mm)
- VIAČ STATICKY NAMÁHANÉ NOVÉ OBVODOVÉ MURIVO HR. 300mm Z BRÚSENÝCH TEHLOVÝCH PÁLENÝCH TVAROVIEK P15 (247/300/249mm) NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO (MIN. R=1,70m K/W), 1. RAD NA ZAKLADACIU MALTU
- NAJVIAC STATICKY NAMÁHANÉ MEDZIOKENNÉ PILIERE NOVÉHO OBVODOVÉHO MURIVA HR. 300mm Z KERAMICKÝCH TEHLOVÝCH PÁLENÝCH TVAROVIEK AKU TAZKE PEVNOSTI P20 (250/300/238mm) NA CELOPLOŠNÉ LEPIDLO (MIN. R=0,89m K/W), 1. RAD NA ZAKLADACIU MALTU
- MONTOVANÉ SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE (PRIEČKY, PREDSTENY, OBKLADY, PODHLADY) ÚPLNÉ VYPLNENIE DUTINY IZOLÁCIOU Z MINERÁLNEJ VLNÝ
- STROPNÉ ZDVÍHACIE ZARIADENIE KOTVENÉ DO STROPU / NAPR. HOYER/
- PVC 4- VINYLÓVÝ OBKLAD STIEN HR. 0,92 MM DO VÝŠKY 2750 MM / NAPR GERFLOR MURAL CALYPSO 7753 NORDIC ZEN, PRESNÝ POPIS POZRI V TS/  
PVC 5- VINYLÓVÝ OBKLAD STIEN HR. 0,92 MM OD VÝŠKY 670 MM DO VÝŠKY 1000 MM OD PODLAHY / NAPR GERFLOR MURAL CALYPSO 7714 FROST, PRESNÝ POPIS POZRI V TS/

Poznámka :  
Legenda značenia a požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS) sú vyznačené na samostatnej prílohe (formát 1xA4), ktorá je súčasťou tejto PD.

<b>PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY</b>			
Názov stavby : VYTvorenie podmienok pre deInštitucionalizáciu DSS ADAMOVSKE KOCHANOVCE			
<b>RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI ADAMOVSKE KOCHANOVCE</b>			
Miesto stavby	ADAMOVSKA KOCHANOVCE, PARCELA Č. 342/5	Dátum	06/20
Investor	TSK, K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TRENCIN	Stupeň	úřr/sp/
Názov výkresu	SO 02 - PÓDORYS 1.NP	Mierka	1:100
		Číslo vykr.	03