



X

- brak wykonania

CH 102

- sufit surowy

CH 110

- sufit dwukrotny akustyczny

CH 111

- sufit akustyczny z wstęgą akustyczną

CH 115

- sufit akustyczny dwukrotny, dwukrotny

CH 120

- sufit akustyczny dwukrotny, dwukrotny

CH 121

- sufit akustyczny dwukrotny, dwukrotny

CH 122

- sufit akustyczny

1. OŚWIETLENIE

- OŚWIETLENIE GŁÓWNE

SYMBOL

TYP

Oprawa kwadratowa / prostokątna

montaż nastropowy

Oprawa liniowa

montaż nastropowy/zwieszany

Oprawa okrągła

montaż nastropowy/zwieszany

Nawieliczka

montaż nastropowy/zwieszany

Typ oprawy wg specyfikacji opraw oświetleniowych nr 5005

- OŚWIETLENIE DEKORACYJNE

Oświetlenie dekoracyjne

montaż zwieszany

Dokładna lokalizacja opraw dekoracyjnych wg rys. szczegółowych

Typ oprawy wg specyfikacji opraw oświetleniowych nr 5005

- CZŁYKI OŚWIETLENOWE

Człzyki rzuć

montaż zwieszany

Typ wg zestawienia czółek rzuć - projekt IE

Montaż nastropowy/zwieszany wg rozprawy technicznej na zasadzie części IE

- OŚWIETLENIE AWARYJNE

Oprawa oświetlenia awaryjnego

montaż nastropowy/zwieszany

Oprawa oświetlenia awaryjnego

montaż nastropowy/zwieszany

Oprawa kierunkowa/niekierunkowa

montaż nastropowy/zwieszany

Oprawa oświetlenia awaryjnego

montaż nastropowy/zwieszany

Oprawa oświetlenia awaryjnego

montaż nastropowy/zwieszany

Typ wg zestawienia opraw - projekt IE

2. WENTYLACJA

Zawór nawiewny

Zawór wyciągowy

Nawiewnik wrotowy

Wyciąg wrotowy

Nawiewnik szczelinowy

Wentylator

3. MONITORING

Kamera IP typu dome (wewnętrzna), min 5 Mpx

Kamera IP typu bullet (wewnętrzna), min 5 Mpx

Kamera IP typu fish eye (wewnętrzna), min 12 Mpx

4. SSP (DETEKCJA)

Opcyjnie czujnik dymu

montaż na suficie podwieszanym

lub na suficie podwieszanym

lub na suficie podwieszanym

Opcyjnie czujnik dymu z zew. wskaźnikiem

zadziałania, montaż detektora nad sufitem

podwieszanym, montaż zew. wskaźnika

zadziałania na suficie podwieszanym

Opcyjnie czujnik dymu z zew. wskaźnikiem

zadziałania, montaż detektora nad sufitem

podwieszanym, montaż zew. wskaźnika

zadziałania na suficie podwieszanym

5. NAGŁOŚNIENIE

Główny sufitowy współpracujący

Główny sufitowy EN

5. NAGŁOŚNIENIE

Główny sufitowy współpracujący

Główny sufitowy EN

Nr	Data	Zmiany

245-PW-ARC-EA-RZU-00-2210-A0

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBIEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI
----------------	---------------	--------	--------	----------------	--------	---------------	---------------

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFA FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICA SPORTOWĄ I GARAZEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAOGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU	LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projekt Wykonawczy	PIEKARY ŚLĄSKIE UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84, 42-940
Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT

jsk architektki | pszczulny & rutz
JSK Architektki Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitektki.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

jsk architektki | pszczulny & rutz
JSK Architektki Sp. z o.o.
biuro Wrocław
ul. Krakowska 29
50-424, Wrocław
tel.: 0048 71 729 38 90
e-mail: jsk@jskarchitektki.pl

PROJEKTANT Piotr Bury	NR UPRAWNIEN MA/012/05	PODPIS
PROJEKTANT SPRZAWDZAJĄCY Mariusz Rutz	NR UPRAWNIEN Z.P. II-7342/28/TO/98	PODPIS
RYSOWAŁ PBAK, MSOB		

BRANŻA Architektura	SKALA 1 : 100	DATA 05.07.2024
	ROZMIAR ARKUSZA 920 x 420	

TYTUŁ RYSUNKU
EA Plan wykończeń: Sufity Rzut parteru

245-PW-ARC-EA-RZU-00-2210-A0

NUMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	OBIEKT	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI
----------------	---------------	--------	--------	----------------	--------	---------------	---------------