

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH Budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną.	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PW-OGR-EA-ZES-ZZ-0017-A0
	Tytuł	ZESTAWIENIE ARMATURY CO CT

Zestawienie armatury i zaworów instalacji CO i CT					
L.p.	Oznaczenie	Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
1	BAV.1	Zawór kulowy	15	46	szt.
2	BAV.2	Zawór kulowy	20	7	szt.
3	STR.1	Filtr siatkowy gwintowany	15	18	szt.
4	STR.2	Filtr siatkowy gwintowany	20	1	szt.
5	PIBCV.1	Zawór równ. I reg. Do małych odb. z siłownikiem EMO-T_NC_230V_2m, który należy zasilić 230V 50 Hz	10	14	szt.
6	PIBCV.2	Zawór równ. I reg. Do małych odb. z siłownikiem EMO-T_NO_230V_2m, który należy zasilić 230V 50 Hz	10	3	szt.
7	PIBCV.3	Zawór równ. I reg. Do małych odb. z siłownikiem EMO-T_NC_230V_2m, który należy zasilić 230V 50 Hz	15 LF	9	szt.
8	PIBCV.4	Zawór równ. I reg. Do małych odb. z siłownikiem EMO-T_NC_230V_2m, który należy zasilić 230V 50 Hz	20	2	szt.
9	EXJ.1	Króciec elastyczny	15	2	szt.
10	EXJ.2	Króciec elastyczny	25	4	szt.
11	EXJ.3	Króciec elastyczny	32	4	szt.
12	EXJ.4	Króciec elastyczny	65	6	szt.
13	-	Odpowietrzenia i odwodnienia zgodnie ze schematami	-		-
14	-	Termometry i manometry zgodnie ze schematami	-		-

UWAGA:

Zestawienia należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisem technicznym oraz innymi projektami branżowymi.

Powyższe zestawienie stanowi pomoc do ofertowania prac, nie jest podstawą do zamówienia materiałów.

Urządzenia winny być dostarczone i zainstalowane z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami, okablowaniem, orurowaniem i osprzętem wymaganymi do ich prawidłowej pracy.

Dopuszcza się zmianę producenta, pod warunkiem, że urządzenia będą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż parametry urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przy zmianie producenta dokonać odpowiednich obliczeń i ponownych doborów urządzeń.