









5004_EA_SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH



SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH

Wszystkie elementy opisane i określone w standardach podlegają wzorcowaniu i akceptacji Nadzoru Autorskiego i Zamawiającego przed wybudowaniem/montażem






KOD WG RYSUNKU	ZDJĘCIE	PRODUKT	OPIS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
WS.P01		PISUAR	Pisuar ceramiczny ze zintegrowanym sitkiem ceramicznym, dopływ z tyłu, odpływ poziomy/pion, wym. 340 x 570 mm, gł. 340 mm, kryte mocowania, waga maks. do 12 kg, kolor biel alpejska, zgodność z EN 13407:2006,
WS.P01a		SPŁUKIWANIE PISUAROWE, TERMICZNE	Zawór spłukujący do pisuarów z termicznym, elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, wandaloodporny, zasilanie sieciowe, natynkowy, zakryty, zasilanie 230V, napięcie robocze 6,6 V DC, przepływ obliczeniowy 0,23 l/s, zakres regulacji spłukiwania okresowego 1-168 godz, zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego 3-180 sek, ustawieni afabryczne -5 sek, materiał - mosiądz, maksymalna temp wody 30 st. C, zintegrowany zasilacz ze wskaźnikiem LED, możliwość wywołania statystyk działania poprzez aplikację, funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania, w komplecie z syfonem pisuarowym z czujnikiem.
WS.SP01		MODUŁ MONTAZOWY DO PISUARÓW	Stelaż podtynkowy do pisuaru, rama samonośna malowana proszkowo, szer. 50 cm, wys 112 cm, rama samonośna malowana proszkowo, wsporniki pod nogi montażowe ocynkowane z regulowanym położeniem 0-20 cm z funkcją samohamowania, przyłącze wody R 1/2" z regulacją położenia w poziomie i pionie, kolano odpływowe z PE-HD, ø 63 / 50 mm z regulacją wysokości, uszczelka 57/50 mm, 2 pręty gwintowane M8

WS.N01		PODTYNKOWY NATRYSK ŚCIENNY ELEKTRONICZNY Z MIESZACZEM	wodoszczelna elektronika dotykowa CVD-Touch IP 65 pokrętko uruchamiające zaworu termostaticznego z tulejką nasuwną i blokadą wody gorącej 38 °C tarcza ustalająca ogranicznik temperatury maksymalnej (ochrona przed oparzeniem) możliwość włączenia programu dezynfekcji termicznej możliwość włączenia programu płukania antystagnacyjnego (wypływ ciągły 20 s / płukanie co 24 h) zakres nastaw czasu wypływu 10 - 360 s w 10 stopniach programu (ustawienie fabryczne 20 s) Wymiary: 190 mm x 190 mm x 3 mm Materiał: Płyta czołowa ze stali szlachetnej / pokrętko i tulejka nasuwna z mosiądzu chromowanego
WS.N01a		SKRZYNKA PODTYNKOWA NATRYSKOWA ELEKTRONICZNA Z TERMOSTATEM	Podtynkowej skrzynka z tworzywa sztucznego z uszczelnionymi przepustami rur i kabli Możliwość dodatkowego mocowania zaworu elektromagnetycznego do dezynfekcji termicznej. Mieszacz z termostatem ThermoProtect termostat Ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar Ciśnienie statyczne maks.: 8 bar Temperatura wody maks.: 70 °C (80 °C dopuszczalna 10 min. dziennie do dezynfekcji termicznej) Wymiary: 149 mm x 138 mm x 140 mm Głębokość wbudowania: 100 - 124 mm, przyłącza wody G 1/2 GW Materiał: układ wodny z mosiądzu odpornego na odcynkowanie
WS.N0b		GŁOWICA NATRYSKU	Głowica natrysku zabezpieczona przed wandalizmem, z łagodnym strumieniem i wypustkami przeciwosadowymi Ukośna konstrukcja minimalizuje prawdopodobieństwo samobójstwa. przepływ max. 9 l / min, niezależnie od ciśnienia kąt nachylenia 12 - 32° Materiał: mosiądz do wody pitnej Powierzchnia: chrom




WS.O01		ODWODNIENIE LINIOWE	Rynna zbiorcza do doprowadzenia wody w natrysku bezbrodzikowym, materiał : stal nierdzewna stal CrNiMo 1.4404 (EN 10088), długość do przycięcia 300-900 mm, szerokość rusztu odpływowego 43mm, do płytek ceramicznych gr 8-35 mm, w komplecie króciec przyłączeniowy, 2 końcówki wtykowe, wkład grzebieniowy do wychwytywania włosów, do kompletowania ze skrzynką montażową do rynien zbiorczych, możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia wpustu liniowego, klasa obciążenia K3 (3kN), zgodność z normą EN 1253-3, do kompletowania ze skrzynką montażową
WS.O01a		SKRZYŃKA MONTAŻOWA DO ODWODNIENIA LINIOWEGO	Skrzynka montażowa do rynny zbiorczej do wysokości jastrychu przy wpuszczeniu 65-90 mm, wysokość zasyfonowania min 30 mm, fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca o szer. 10 cm, na całym obwodzie odpływu do połączenia z hydroizolacją, syfon z PE-HD, średnica odpływu 40 mm,
WS.M01		MISKA USTĘPOWA	Miska ustępowa, ceramiczna, Rimfree- bez wewnętrznego kołnierza, przystosowana do spłukiwania 2/4 l wody, kształt monolityczny, kolor: biel alpejska, wym: 540x350 mm, waga 23,5 kg, zgodność z normą zharmonizowaną EN 997:2012/ AC:2012
WS.M01a		DESKA SEDESOWA	Deska sedesowa antybakteryjna z Duroplastu, zawiasy metalowe





WS.SP02		STELAŻ PODTYNKOWY DO WC	Stelaż podtynkowy do wc wys.1120 mm, szer.500 mm, gł. 120 mm, do montażu w ścianie G-K lub do ściany pełnej, rama malowana proszkowo, profil 40x40mm, przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku R 1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętką, mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi PE-HD Ø 90 mm, z wytlumieniem dźwięku, regulacją głębokości w 6 położeniach, zakres regulacji 45 mm, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, wsporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania, spłuczka podtynkowa wykonana z HDPE z izolacją przeciwwoszeniową, zakres ciśnienia przepływu 0,1-10 bar, możliwość zasilania wodą szarą lub deszczówką, złączka przejściowa, PE-HD, Ø 90/110 mm, możliwość zamocowania przyłącza elektrycznego, do montażu misek wiszących o długości do 62 cm, możliwość splukiwania 2/4 l, zgodność z EN 33:2011
WS.S01		SPŁUCZKA DO TOALETY AUTOMATYCZNA	System splukiwania do wc na podczerwień, zasilanie sieciowe 230 V, automatyczny bezdotykowy, zasilanie przez zewnętrzny zasilacz w zestawie przyłączeniowym (do zamówienia dodatkowo), funkcja splukiwania okresowego, stopień ochrony IP45, napięcie robocze 12 V DC, pobór mocy <4W, zakres regulacji czasu wykrywania 1-60 sek., ustawienia fabryczne czasu splukiwania okresowego 5 sek., kolor płytki - chrom, pierścień ozdobny - chrom matowy, do komoletowania z zestawem przyłączeniowym i zasilaczem.
WS.S01a		ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY I ZASILACZ DO SPŁUKIWANIA NA PODCZERWIEŃ	Zestaw przyłączeniowy do ukrytego przyłącza elektrycznego za miską ustępową, do kompletowania ze stelażem Duofix Sigma, stopień ochrony IPX4, napięcie znamionowe 90-260 V AC, napięcie wyjściowe 12 V DC, montaż bez użycia narzędzi, zasilacz z kontrolką LED, przewód przyłączeniowy ze wskaźnikiem LED

WS.ZP01		ZASILACZ PODTYNKOWY 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz DO ARMATURY UMYWALKOWEJ ORAZ NATRYSKÓW	Do zasilania elektrycznego 1 - 12 elektronik CVD-Touch lub na podczerwień. Wejście: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Wyjście: 9 VDC, 0,66 A Zasilacz umieszczony nad sufitem podwieszanym - dodatkowo listwa łączeniowa elektryczna - może zasilac max 12 elementów
WS.ZP02		UNIWERSALNY KABEL PODŁĄCZENIOWY DO ARMATURY UMYWALKOWEJ ORAZ NATRYSKÓW	Do połączenia zasilacza sieciowego z armaturą elektroniczną Do zasilania elektrycznego 1 - 12 elektronik CVD-Touch lub na podczerwień. Długość kabla 5 m/10m
WS.B01		ELEKTRONICZNA ARMATURA UMYWALKOWA DO WODY ZMIESZANEJ	armatura jednootworowa do umywalki na podczerwień przepływ maks. 5 l/min., niezależnie od ciśnienia ciśnienie robocze: 0,5 - 5 bar ciśnienie spoczynkowe maks. 8 bar temperatura wody maks. 70°C (krótkotrwale, np. podczas dezynfekcji termicznej) Możliwość programowania zbliżeniowego: obszar zasięgu sensora - krótki, średni, długi program płukania antystagnacyjnego blokada na czas sprzątania Materiał: korpus z mosiądzu do wody pitnej klasa szumów: 1, klasa przepływu: A Powierzchnia: chrom UWAGA: wysięg armatury dopasować do lokalizacji umywalki
WS.U01		UMYWALKA PODBLATOWA	Umywalka podblatowa, prostokątna z zaokrąglonymi narożnikami, bez otworu na baterię, z przelewem, wym. 500 x400mm, waga 9,8 kg, kolor : biel alpejska, zgodność wyrobu z Polską Normą 36/N/17 - 26062019
WS.SU01		SYFON UMYWALKOWY	Syfon podumywalkowy, butelkowy, chrom połysk, przepustowość wyjściowa 0,7 l/s, wysokość zasyfonowania 75 mm, śr. odpływu 40 mm, zgodność z EN 274-3

WS.U02		UMYWALKA MONTOWANA DO ŚCIANY	Umywalka kompaktowa prostokątna, montowana do ściany, ceramiczna, z otworem , z przelewem, szer.600 mm, głębokość od ściany nie więcej niż 370 mm, rozstaw otworów montażowych - 280 mm, montaż 850 mm nad posadzką, kolor -biel alpejska, zgodność z normą EN 14688:2006
WS.SP03		STELAŻ DO UMYWALKI	Stelaż podtynkowy do umywalki, z baterią stojącą, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, rama malowana proszkowo, rozstaw otworów montażowych do umywalki 50-380 mm, trawers do przyłączy wody i mocowanie z kolanem odpływowym z możliwością regulacji wysokości i głębokości
WS.Z01		ZAWÓR CZERPALNY Z ANTYSKAŻENIOWYM ZAWOREM ZWROTNYM	Zawór z zabezpieczony kluczem przed otwarciem Głowica z komorą smarną i kombinacją zabezpieczającą (EN 1717: HD) antyskażeniowy zawór zwrotny (AZZ) i przerywacz próżni w formie przepływowej (PP) złączka gwintowana do węża Materiał: miedź do wody pitnej klasa szumów: I przy przepływie 100% Powierzchnia: chrom
WS.N02		ZESTAW NATRYSKU RĘCZNEGO	Elastyczny wąż 1500 mm Drażek prowadzący 680 mm Trójstrumieniowy natrysk ręczny z wypustkami przec Rodzaje strumienia: Strumień łagodny (I), Strumień masujący (II), Połączenie strumienia łagodnego i masującego (III)iwosadowymi Dysza zmniejszająca zużycie wody do 5,7 l/min Rodzaje strumienia: Strumień łagodny (I), Strumień masujący (II), Połączenie strumienia łagodnego i masującego (III) Powierzchnia: Chrom
WS.N02a		KOLANKO PRZYŁĄCZENIOWE ŚCIENNE	Antyskażeniowy zawór zwrotny AZZ (EN 1717: EB) Materiał: Obudowa Tworzywo sztuczne; Części układu wodnego Miedź do wody pitnej Powierzchnia: Chrom Zabezpieczenie zgodnie z EN 1717: EB



WS.MNP		MISKA USTĘPOWA DLA OZN	Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych, całkowicie bez wewnętrznego kołnierza, wisząca, lejowa, dł 700 mm, szer. 350 mm, do montażu na wys. 460 mm od posadzki, przystosowana do spłukiwania 2/4 l, waga 23 kg, kolor biel alpejska
WS.MNPa		DESKA SEDESOWA	Deska sedesowa z Duroplastu dla osób niepełnosprawnych, antybakteryjna, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe
WS.S02		SPŁUCZKA DO TOALETY MECHANICZNA	Przycisk spłukujący do stelaża podtynkowego do wc, dwudzielny, poziomy, przyciski prostokątne, uruchmiane z przodu, wym. 246x164 mm, gr. 15 mm, wykonany z tworzywa sztucznego, kolor chrom błyszczący, przyciski spłukujące : prostokątne, chrom błyszczący z dekoracyjnym paskiem chrom mat, popychacze do przycisków izolowane akustycznie, siła nacisku < 20N
WS.SP04		STELAŻ PODTYNKOWY DO WC DLA OZN	Stelaż podtynkowy do wc, wys.1120 mm, szer. max.425 mm, gł. 170 mm, do montażu w ścianie G-K lub do ściany pełnej, rama malowana proszkowo , profil 40x40mm, możliwość regulacji miski wc na wys. 41-46 cm; spłukiwanie dwudzielne 3/6 lub 2/4 l, mocowanie kolana odpływowego bez narzędzi z możliwością regulacji głębokości w 6 pozycjach - zakres regulacji 45 mm, z wytlumieniem dźwięku, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwstrząsową, zakres ciśnienia przepływu 0,1-10 bar, przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku- R 1/2", typu MF, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętką , kolano odpływowe do toalety, PE-HD, ø 90 mm ,złączka przejściowa PE-HD, ø 90/110 mm, przeznaczony do misek wc o dł. 70 cm, gwarancja 10 lat, zgodność z EN 33:2011


WS.UNP		UMYWALKA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	<p>Umywalka ze zintegrowanymi uchwytami, szerokość 60cm, głębokość 55cm, wysokość 10 cm.</p> <p>Wykonana z odlewu mineralnego, możliwość podjazdu osoby na wózku wg normy DIN18040 i ÖNORM B1600/1601; z otworem na baterię, bez przelewu. Obciążenie zgodnie z EN 14688; oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem o produktach budowlanych nr 305/2011.</p>
WS.SP05		STELAŻ PODTYNKOWY DO UMYWALKI Z SYFONEM	<p>Stelaż podtynkowy do umywalki szpitalnej do baterii stojącej, przystosowane do osób niepełnosprawnych, wys. 1120 mm, szer. 500 mm, do zabudowy lekkiej, profil malowany proszkowo - 40x40 mm, nogi ocynkowane z regulacją 0-200mm, wporniki pod nogi montażowe z funkcją samohamowania, rozstaw otworów montażowych umywalki 50-380 mm, regulacja wysokości i głębokości płyty montażowej, skrzynka do montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP Ø 50 mm, zawiera syfon podtynkowy z efektem samoczyszczenia, 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF, 2 pręty gwintowane M10, 2 tuleje izolujące, do kompletowania z zestawem wykończeniowym do umywalki z zestawem odpływowym ściennym</p>
WS.S03		ZESTAW WYKOŃCZENIOWY DO SYFONU PODTYNKOWEGO	<p>Zestaw wykończeniowy do syfonu podtynkowego, do umywalki dla osób niepełnosprawnych, wykończenie w kolorze chrom połysk, wym 117-200 mm, kolano odpływowe śr. 32 mm</p>

WS.U03		UMYWALKA WISZĄCA MAŁA	Umywalka kompaktowa prostokątna, montowana do ściany długość: 50 cm szerokość: 25 cm wysokość całkowita: 15 cm bezsprzewlowa z otworem na baterię
WS.B02		BATERIA KUCHENNA ELEKTRONICZNA	Armatura jednootworowa na podczerwień, dodatkowe uruchamianie jednouchwytowe Z zasilaczem wtyczkowym 9 V programowalna elektronika elektrozawór 6 V uruchamianie jednouchwytowe wkład ceramiczny z ogranicznikiem wody gorącej 2 elastyczne węże przyłączeniowe G 3/8 IG x 420 mm ze zintegrowanym antyskażeniowym zaworem zwrotnym (AZZ, DIN EN 1717: EB) i filtrem wstępnym 250 µm wylewka obrotowa z nastawnym zakresem obrotu przepływ (uruchamianie manualne): maks. 10 l/min przy ciśnieniu 3 bar przepływ (uruchamianie elektroniczne): maks. 8,5 l/min przy ciśnieniu 3 bar ciśnienie robocze: 1,0 - 5,0 bar ciśnienie spoczynkowe maks.: 8,0 bar maks. temperatura wody: 70 °C podczas dezynfekcji termicznej maks. czas wypływu (4 - 240 s, 12 stopni programu) płukanie antystagnacyjne
WS.Z01		ZLEWOZMYWAK	Zlewozmywak stalowy 1-komorowy z ociekaaczem wykończenie: satyna materiał: stal szlachetna o wysokiej wytrzymałości długość: 630 mm szerokość: 500 mm
WS.SU2		SYFON DO ZLEWOZMYWAKA	Syfon do zlewozmywaka stalowego 1- komorowego


WS.Z02		ZLEW GOSPODARCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z SYFONEM	zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej kwasoodporny niezabudowany, syfon, przelew, umywalka do powieszenia na ścianie, za pomocą kołków rozporowych komora prostokątna lub mocowana przez stelarz nr WS.SP06
WS.SU3		SYFON DO ZLEWU GOSPODARCZEGO	Syfon do zlewu z zestawem przelewowym
WS.B03		NAŚCIENNA BATERIA DO ZLEWU GOSPODARCZEGO	Wysięg 210 mm do środka perlatora, łącznie ze zintegrowanym zaworem mechanicznym do ręcznego przeprowadzania dezynfekcji termicznej wg instrukcji roboczej DVGW W 551 2 antyskażeniowe zawory zwrotne (AZZ, DIN EN 1717: EB) perlator 5 l/min, niezależnie od ciśnienia klasa przepływu armatury: A ciśnienie robocze: 1 - 5 bar temperatura wody maks. 70 °C (użycie krótkotrwałe) Powierzchnia: chrom
WS.01		BLAT ZE STELAŻEM	Materiał Solid Surface wykonany z naturalnych minerałów i niskiego procentu wysoce wytrzymałych żywic, barwiony w masie, nieporowaty, antybakteryjny i odporny na ekstremalne warunki z możliwością termoformowania. minimalna potrzeba konserwacji i łatwość czyszczenia kolorystyka: biel z pigmentami do wyboru przez projektanta na podstawie przedstawionych próbek materiału na etapie wykonawczym blat odsunięty od ścian w celu ułatwienia czyszczenia powierzchni

WS.02		LUSTRO NAŚCIENNE	Lustro naścienne na dystansie, na wymiar, wymiary wg rozrysów toalet
WS.03		KOSZ NA ŚMIECI WBUDOWANY POD BLAT	pojemność 30 litrów regulowana głębokość montażu stal nierdzewna matowa uchwyt kosza do montażu ściennego pod blatem kosz zestawiany z uchwytem w celu opróżnienia KOŁNIERZ KOSZA NABLATOWEGO OKRĄGŁY wykonany ze stali matowej wymagana średnica otworu w blacie 152 ÷ 156 mm
WS.04		KOSZ NA ODPADY DUŻY	pojemność 27 litrów wyposażony w zdejmowany kołnierz z otworem wyposażony w uchylną ramkę do mocowania worka na odpady zamocowany do ściany wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia Uwaga: dozownik do mydła, uchwyt na szczotkę, podajniki ręcznika i papieru, kosze na śmieci - z takiego samego materiału.
WS.05		POJEMNIK NA ODPADY MAŁY	Pojemnik na odpady do montażu w kabinach wc, mocowany do ściany lub do wydzielenia między kabinami z HPL, unoszona pokrywa, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, pojemność 4,5 l, maksymalne wymiary: 26 x 23 x 10 cm. Stal matowa. Uwaga: dozownik do mydła, uchwyt na szczotkę, podajniki ręcznika i papieru, kosze na śmieci - z takiego samego materiału.

WS.07		PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH	Zamykany podajnik ręczników papierowych, obudowa i tylna ścianka wykonane ze stali nierdzewnej, pojemność do 500 szt. ręczników zlicowany metalowy zamek łączenia boków spawane i szlifowane zaokrąglenia boków nadają lekkości kształtu urządzeń niewidoczne zawiasy Uwaga: dozownik do mydła, uchwyt na szczotkę, podajniki ręcznika i papieru, kosze na śmieci - z takiego samego materiału.
WS.08		PODAJNIK NA MYDŁO	dozownik mydła, na jednorazowe wkłady z pompką spieniającą, stal matowa całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej) niewidoczne zawiasy zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia Uwaga: dozownik do mydła, uchwyt na szczotkę, podajniki ręcznika i papieru, kosze na śmieci - z takiego samego materiału. Wysokość 26 cm Szerokość 10,6 cm Głębokość 10,2 cm
WS.09		SZCZOTKA DO WC	uchwyt przykręcany do ściany wykonana ze stali nierdzewnej wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego Uwaga: dozownik do mydła, uchwyt na szczotkę, podajniki ręcznika i papieru, kosze na śmieci - z takiego samego materiału.
WS.10		PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY	dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm – okienko do kontroli ilości papieru – zlicowany metalowy zamek bębnekowy wspólny dla wszystkich urządzeń linii Merida Stella – łączenia boków spawane i szlifowane – zaokrąglenia boków nadają lekkości kształtu urządzeń – dodatkowe zagięcia dolnych krawędzi obudowy wzmacniają sztywność i odporność na akty wandalizmu – niewidoczne zawiasy Uwaga: dozownik do mydła, uchwyt na szczotkę, podajniki ręcznika i papieru, kosze na śmieci - z takiego samego materiału.

WS.12		WIESZAK POJEDYNCZY	Haczyk pojedynczy stal szcztotkowana 2,5x3,7x2,5 cm
WS.13		LUSTRO NAŚCIENNE UCHYLNE DLA OZN	Prostokątne kryształowe lustro z oszlifowanymi krawędziami oraz folią zabezpieczającą przed odpryskami; możliwość zmiany nachylenia lustra o maks. 28° przy pomocy uchwyty obrotowego i linki powoduje, że lustra można używać w pozycji stojącej i siedzącej; do montażu ściennego; szer. 600 mm, wys. 540 mm i gr. 6 mm; element zamocowania i uchwyt obrotowy z wysokiej jakości poliamidu w kolorze białym prowadnik do linki mocowany na ścianie.
WS.14		UCHWYT ŚCIENNY UCHYLNy 85 CM UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY DO MONTAŻU NA JEDNIEJ PORĘCZY	Uchwyt ścienny uchylny 85cm jednokolorowy Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem w kolorze białym barwionym w masie; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia. Wymiary: długość 85cm, wys. 259 mm, śr. drążka 33 mm. Obciążenie 100 kg z góry i 35 kg z boku. Produkowany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, spełnia wymagania normy DIN 18040. Prostokątny uchwyt na papier toaletowy, służy jako zestaw uzupełniający dla drążków o średnicy 33 mm. Wymiary: szer. 35 mm, wys. 131 mm, gł. 136 mm. Wykonany z wysokiej jakości poliamidu w kolorze białym barwionym w masie, posiada element hamujący zbyt szybkie obracanie rolki, łatwy montaż.
WS.15		KRZESEŁKO PRYSZNICOWE SKŁADANE	Wymiary: 378 mm szerokości, 408 mm głębokości, powierzchnia siedzenia 345 mm szerokości. Oszczędzające miejsce, składane siedzisko o maksymalnej nośności 150 kg. Ukryte mocowanie, taśma uszczelniająca i uszczelki do punktów mocowania zgodnie z DIN 18534 wchodzą w zakres dostawy. Wykonane z poliamidu w kolorze białym Z zabezpieczonym przed korozją rdzeniem stalowym.

WS.16		PORĘCZ KĄTOWA Z UCHWYTEM NA SŁUCHAWKĘ PRYSZNICOWĄ	60x125 cm Drażki połączone pod kątem prostym, z uchwytem na słuchawkę prysznicową, pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów. Ustawienie wysokości po naciśnięciu lub pociągnięciu za uchwyt, z bezstopniową regulacją położenia uchwyty na słuchawkę prysznicową. Wymiary: długość w poziomie 600 mm, długość w pionie 1250 mm, gł. 90 mm, śr. drążka 33 mm, śr. rozetki 70 mm. Wykonanie: rdzeń stalowy powlekany wysokiej jakości poliamidem w kolorze białym, barwionym na całej głębokości; ukryte mocowania, gładka, homogeniczna powierzchnia. Posiada atest higieniczny. Końcówki łuków wzmocnione stalą. Do montażu z lewej lub prawej strony.
WS.17		PRZEWIJAK DLA NIEMOWLĄT	Przewijak dla niemowląt stojący
WS.18		PRZEWIJAK DLA NIEMOWLĄT NABLATOWY	Stolik składany na ścianę
WS.20		BASENOWA SUSZARKA	Basenowa suszarka do rąk i ciała Materiał obudowy: Plastik ABS Kolor: Biały Napięcie zasilania: 220 - 240 V Częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz Wymiary suszarki: Wysokość 238 mm (wysokość wraz z wężem 550 mm), szerokość 147 mm, głębokość 112 mm

WS.21		NATRYSK BEZPIECZEŃSTWA I OCZOMYJKA	<p>Zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka - Uruchamiany ręcznie lub stopą zestaw natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka na kolumnie zawiera: System przeciw zamarzaniu. Miskę Ø250 mm z Inoxy 304, kolor zielony. Dysze wyposażone w kapturki ochronne z odpornego na uderzenia, zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie uruchomienia wypływu. Wypływ 20 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego, napowietrzacze z podwójnym filtrem Inoxy. Okrągłą wylewkę natryskową Ø250 mm z zielonego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS. Wypływ 96 l/min przy 3 barach ciśnienia dynamicznego. Zasilanie w wodę W1". Rury ze stali galwanizowanej, wykończenie: epoksyd szary. Trójkątny uchwyt z mosiądzu, wykończenie: epoksyd zielony. Płytkę uruchamiającą i pedał ze stali galwanizowanej, wykończenie: epoksyd zielony. Mocowanie do posadzki trójkątną płytą z mosiądzu Znormalizowane znaki bezpieczeństwa pierwszej pomocy „natrysk” i „oczomyjka”</p>
-------	---	--	--