

 OŚWIETLENIE LISTWY LED

MINIMALNE WYMAGANIA DLA ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ŻELBETOWYCH  
KLASA BETONU : MIN. C30/37  
COPORNE NA MROZ I SOLE ODŁADZAJĄCE  
BETON WODOSZCZELNY DO ZASTOSOWANIA W WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH  
POWIERZCHNIA STOPNI SCHODÓW ANTYPISZKOWA MIN. R11 - SZCZOTKOWANA  
SPADEK STOPNI 1% NA ZEWNĄTRZ W CELU ODPROWADZENIA WODY  
BRAK OSTRYCH KRAWĘDZI - KRAWĘDZIE FAZOWANE

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BĄSENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALLI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

jsk architektki | pszczulny &amp; rutz

biuro Wrocław  
ul. Krakowska 29  
50-424, Wrocław  
0048 71 729 38 90  
jsk@jskarchitekci.p

SKALA \_\_\_\_\_ RYSOWAŁ \_\_\_\_\_

1:20,1:50 JWOD, PBAK

BRANŽA	DATA
ARCHITEKTURA	03.02.2026

**TYTUŁ RYSUNKU**  
**FA Schody terenowe z murkami oporowymi**

DFA-MO/1 do DFA-MO/8

245-PW-ARC-EA-DET-PZ-4701-A4

NAMER PROJEKTU	FAZA PROJEKTU	BRANŻA	CELEST	RODZAJ RYSUNKU	POZIOM	NAMER RYSUNKU	NAMER REWIZJI
-------------------	------------------	--------	--------	-------------------	--------	------------------	------------------