

TECHNICKÝ LIST

Záznamová a řídicí jednotka

Typová řada **BS 308**

Typové číslo **BS 308.0103**

Všeobecný popis

Záznamová a řídicí jednotka BS 308 je součástí kamerového systému BUSE. Slouží zejména k záznamu obrazu z kamer a/nebo údajů o nástupu/výstupu osob ve vozidlech. Díky vysokému výpočetnímu výkonu zvládne i jednodušší řídicí úlohy. Záznam je ukládán na odpružený 2,5" pevný disk s vysokou kapacitou.

Provedení kovová skříň (ocelový plech) s povrchovou úpravou epoxypolyesterovou barvou

Barva skříně středně šedá RAL 7040, strukturální povrch

Vnější rozměry 72,2 x 170 x 112 (v x š x h), viz výkres V3-13678-03

Hmotnost 1,5 kg

Upevnění 4 x M4, na stěnu

Paměť odpružený rotační disk 2,5" 4 TB

Komunikační rozhraní ethernet 10/100/1000 BASE-TX, USB-2.0, TIA/EIA-232

Konektor AMP JPT-6, USB-A, MINIDIN 6P

Napájení 24 VDC \pm 30%, I_{\max} 1 A, zapínání binárním signálem 24VDC \pm 30%

Použití v pozemních vozidlech, chráněno proti povětrnostním vlivům

Provozní podmínky

teplota prostředí	-30 °C až +70 °C ČSN EN 60721-2-1 - mírné klima WT, ČSN EN 60721-3-5, třída 5K2, 5B1, 5C1, 5S1, 5F1, 5M1 vlhkost max. 95% při +40 °C, nekondenzující, tlak min. 70kPa
poloha	libovolná, montáž na stěnu
elektrická odolnost	500 V _{ef}
mechanická odolnost	ČSN EN 61373 ed.2, tř. 1B

Zkoušky, certifikace ČSN EN 50155 ed.4
ČSN EN 61373 ed.2, tř. 1B
ČSN EN 50121-3-2 ed.4

Poznámka Změna parametrů ovlivňuje objednávací označení výrobku.

