

LEGENDA:

- 1

N

Vymurovanie konštrukcie priečky podľa rozmerov na výkrese na celú výšku (hrúbku muriva prispôbiť existujúcim priečkam, hr. = cca. 100-120mm)
- 2

N

Domurovanie konštrukcie priečky podľa rozmerov na výkrese od 2,2m po strop (hrúbku muriva prispôbiť existujúcim priečkam, hr. = cca. 100-120mm)
- 3

N

Nová interiérová štuková omietka stien + maľba (lokálne opravy jadrovou omietkou, v miestach zvýšeného namáhania vystužiť sklotextílnou sieťkou, penetrácia) sokel do výšky 1,25m previesť keramický obklad
- 4

N

Nová interiérová štuková omietka stropov + maľba (lokálne opravy jadrovou omietkou, v miestach zvýšeného namáhania vystužiť sklotextílnou sieťkou, penetrácia)
- 5

N

Nová nášľapná vrstva - keramická dlažba + staveb. lepidlo + penetrácia (lokálne opravy betónového podkladu, v prípade potreby niveľácia)
- 6

N

Montáž nových dverí vrátane zárubní a kovania, dvere, prah a madlo previesť v zmysle prílohy k výkresu č. 532/2002 (všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie)

- 7

N

Montáž nových dverných krídiel vrátane kovania očistenie a nový náter existujúcich zárubní
- 8

N

Očistenie a nový náter existujúcich zárubní
- 9

N

Montáž nových vykurovacích telies (doskových radiátorov) vrátane pripojovacích armatúr, ventílov ...
- 10

N

Očistenie a nový náter existujúcich prírodných ležatých a zvislých potrubí
- 11

N

Očistenie a nový náter existujúcich vodovodných a kanalizačných potrubí
- 12

N

Nová interiérová štuková omietka stien v mieste novej časti (v miestach zvýšeného namáhania vystužiť sklotextílnou sieťkou, penetrácia) + maľba celej steny, sokel do výšky 1,2m previesť umývateľnou farbou (zosiadiť s už zrekonštruovanými stenami)
- 12

N

Nadverový preťahbníkový prekáž, s.h. = +2,020, presah na oboch stranách otvoru min. 175mm, vyspravenie ostiení otvoru pre dvere

LEGENDA MIESTNOSTÍ:


Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.11	WC PRE IMOBILNÝCH	4.69
1.12	WC MUŽI + PREDSEŇ	8.90
1.13	WC ŽENY + PREDSEŇ	10.49

LEGENDA MATERIÁLOV:

- OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO:
Zmiešané tehlovo–betónové murivo + vap.centová omietka, hr. 500 mm
- VNÚTORNÉ NENOSNÉ MURIVO:
Tehlové murivo + vap.centová omietka, hr. 120 mm
- NOVOVYBUDOVANÉ KONŠTRUKCIE:

LEGENDA:

RD Vykurovacie teleso (Radiátor doskový)

ZODP.PROJEKTANT			VYPRACOVAL			KRESLIL				Projektová kancelária KONŠTRUKT STEEL, s.r.o. Rázusova 51 977 01 Brezno				
Ing. I.Tasler			Ing. L.Durdák			Ing. L.Durdák								
INVESTOR:			Stredná odborná škola techniky a služieb Laškovského 3, 977 01 Brezno						FORMÁT			2x44		
STAVBA:			Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania						DÁTUM			August 2023		
STAVEBNÝ OBJEKT:			SO.03 – WC pri hlavnom južnom vstupe						STUPEŇ PROJEKTU			PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		
MIESTO STAVBY:			Brezno, p.č. 3247/8,11,14 (KN–C Brezno)						Č.ZÁKAZKY					
OBSAH:			Výkres novovybudovaných konštrukcií						Č.KÓPIE					
									MIERKA:			1:50		
									ČÍS.VÝKRESU:			3		