

### Wypożyczenie pomieszczenia bioodrowy

3szt	<p><b>STÓŁ DO MASAŻU SKŁADANY</b></p> <p>Konstrukcja aluminiowa, lakierowana w kolorze grafitowym ustabilizowana stalowymi, powlekanyymi linkami z wytrzymałymi łącznikami Błat pokryty miękką pianką gr. 40mm, obity ekologiczną skórą w kolorze białym Nogi zakończone stopkami tworzywowymi w kolorze czarnym, z możliwością regulacji poziomu. Stół wyposażony w regulowany podgłówek z wycięciem na twarz, przednią półkę na ramiona oraz boczne podłokietniki Obciążenie stołu: 250kg W: 600x1850x860mm Kolorystyka: obicie jasnoszare RAL7035; nogi grafit RAL9004</p>	
3szt	<p><b>TABORET OBROTOWY NA KÓŁKACH</b></p> <p>Przewiduje się obrotowe siedzisko na kółkach z tapicerowanym siedziskiem z regulacją wysokości. Siedzisko okrągłe z miękką pianką gr. 90mm, tapicerowane, obrotowe 360°, bez oparcia i podłokietników Siedzisko z możliwością regulacji wysokości Podstawa 5-ramienna, metalowa malowana proszkowo na kolor biały z rury Ø22mm wyposażona w kółka do powierzchni miękkich D:360mm G:360mm H:600mm Kolorystyka: biały mat</p>	
2szt	<p><b>PARAWAN MEDYCZNY DWUCZĘŚCIOWY</b></p> <p>Produkt wykonany ze stali malowanej proszkowo oraz atestowanej tkaniny przepuszczającej światło. Wymagany produkt z przeznaczeniem do przychodni lekarskich. Kółka pozwalają na łatwe przemieszczanie się z miejsca w miejsce. Wymiary: długość 200 cm wysokość 165 cm szerokość 50 cm Kolorystyka: jasnoszary RAL7035 lub biały.</p>	
2szt	<p><b>URZĄDZENIE TERAPEUTYCZNE</b></p> <p>Urządzenie do terapii zimnem, terapii ciepłem, terapii kontrastowej oraz terapii uciskowej. Jest przeznaczone do stosowania w przypadku ostrych urazów w celu zmniejszania obrzęku i bólu, w których wskazano stosowanie niskiej temperatury i terapii uciskowej. Jest przeznaczone do stosowania w stanach pourazowych i pozabiegowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wymiary Dł. 83 cm x szer. 63 cm x wys. 109 cm (dł. 32,5 cala x szer. 24,75 cala x wys. 43 cala)</li> <li>- Masa z pustymi pojemnikami 78 kg (172 funty)</li> <li>- Masa z pełnymi pojemnikami: 85 kg (188 funtów)</li> <li>- Napięcie wejściowe 100–240 V~, 50–60 Hz</li> <li>- Moc wejściowa 1200 VA</li> <li>- Zakres temperatur gorącego pojemnika 35–45 °C (95–113 °F)</li> <li>- Zakres temperatur zimnego pojemnika 3,33–15,56 °C (38–60 °F)</li> </ul>	

4szt	<p><b>WANNA/ BASEN DO KĄPIELI LODOWEJ</b>  wewnętrzny basen z zimną wodą, przykładowe urządzenie do korzystania z zimnych kąpeli i morsowania:  wymiary bez schodów: długość 1200 mm, szerokość 790 mm, wysokość 990 mm,  • wymiary ze schodami: długość 1200/1540 mm, szerokość 790/1130 mm, wysokość 1220 mm,  • pojemność: 300 l,  • waga po napełnieniu: 450 kg,  • waga pustego: 147 kg, ze schodami i poręczami,  • zakres temperatury wody: regulacja ciągła od + 4 ° C do + 38 ° C,  • moc chłodnicza: 0,7 kW,  • moc grzewcza: 1,5 kW,  • średnie zużycie energii: ok. 5 kWh / dzień (gdy basen osiągnie docelową temperaturę wody),  • czynnik chłodniczy: R134a,  • cyfrowy, dotykowy panel sterowania: do regulacji temperatury wody, wyposażony we wskaźnik sugerowanego czasu trwania zimnej kąpeli regeneracyjnej,  • zasilanie: 230V / 50Hz, jednofazowe, przewód zasilający wyposażony jest w bezpiecznik różnicowoprądowy (RCD),  • poziom hałasu: 54 dB (A),  • stopień ochrony: IPX5.</p>	  <p>Biały</p>
3szt	<p><b>URZĄDZENIE CHŁODZĄCE</b>  wymiary:  &gt; długość 600 mm,  &gt; szerokość 410 mm,  &gt; wysokość 425 mm,  • waga: 48 kg,  • zakres temperatury: od +4°C +16°C,  • filtracja wody: filtr zewnętrzny - typ kartuszowy (opcja dodatkowa),  • moc chłodnicza: 0,7 kW (5°C na godzinę),  • czynnik chłodniczy: R410a,  • cyfrowy panel sterowania: aktualna temperatura wody, docelowa temperatura wody,  • zasilanie: 230V/50Hz, jednofazowe;  przewód zasilający z bezpiecznikiem różnicowoprądowym (RCD),  • 4 kółka do łatwego przemieszczania,  • 2 uchwyty do podnoszenia.</p>	

1szt	<p><b>PRZENOŚNA KOMORA HIPERBARYCZNA</b></p> <p>Max wielkość Długość: 88 cali (223,52 cm)  Średnica (po napompowaniu): 27 cali (68,58 cm)  WAGA  Pęcherz: 27 funtów (12,24 kg)  Poduszki: 7 funtów (3,17 kg)  Sprężarka: 24 funty (10,88 kg)  Rama: 16 funtów (7,25 kg)  Materac: 10 funtów (4,53 kg)  Ciśnienie robocze 1,3 ATA (4 psi).  Trwałe, dwustronne 44 oz. pęcherz poliestrowy powlekany uretanem, Odporne na manipulacje, podwójne redundantne zawory regulujące ciśnienie  Wyprodukowane z nietoksycznych komponentów klasy medycznej  Szttywna rama, która zachowuje kształt po spuszczeniu powietrza</p>	
1szt	<p><b>Sauna sucha z piecem 12 kW</b></p> <p>Wymiary zewnętrzne: 300 x 200 x 210 cm  Typ: sauna sucha (<i>fińska</i>)  Kolor: drewno naturalne  Materiał wykonania:  – Sauny: drewno cedrowe  – Szyb: szkło hartowane (8 mm)  – Ściany tylnej: kamień dekoracyjny  Ilość miejsc: 8 osobowa  Zasilanie: 380V/50Hz  Piec sterowany elektrycznie: tak (<i>panel sterowania</i>)  Maksymalna moc: 12000W  Zakres temperatury: 40-80 °C  Czas nagrzewania: ok. 30 minut  Panel sterowania: tak  Radio/USB: 1 szt.  Głośnik: 1 szt.  Oświetlenie sauny: 1 szt. (<i>lampa mocowana na zaczep</i>)  Światła LED (<i>zamontowane w dachu</i>): tak  Oparcie: tak  Uchwyt 2 szt.  Kamienie do pieca: tak (16 kg)  Termohigrometr: 1 szt.  Chochła: 1 szt.  Cebrzyk: 1 szt.  Klepsydra: 1 szt.</p>	