

Odpovede na otázky položené v rámci verejnej súťaže s predmetom zákazky „Výber zhотовiteľa na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“ č. 3

1.

Platí pre SO 002.1 Železničný zvršok a spodok:

Nakoľko v TS a PD nie sú dostatočne špecifikované výhybkové konštrukcie pre normálny a široký rozchod, dovoľujeme si požiadať obstarávateľa o zodpovedanie nasledovných otázok:

1. Jedná sa o výhybky prvej generácie alebo výhybky druhej generácie?

1.a) Ak sa jedná o výhybky prvej generácie, bude požadovaný hákový záver alebo čelustrový záver? Pri čelustrovom závere je požiadavka aj na výmenník pre ručné stavanie?

1.b) Ak sa jedná o výhybky druhej generácie, bude požadovaný čelustrový záver „bežný“ alebo so žľabovým podvalom?

Odpoved' :

Ide o výhybky prvej generácie vo vlečke, max. rýchlosť 40 km/hod. Vo výhybkách je potrebné použiť čelustrový záver s výmeníkom na ručné stavanie.

2.

Je požiadavka aj na valčekové zariadenie Austroroll?

Odpoved':

Austroroll a ani iný typ valčekového zariadenia zavedeného na ŽSR z dôvodu obslužnosti nepožadujeme.

3.

Srdcovky môžu byť nenadvýšené alebo s nadvýšením?

Odpoved':

Vo výhybkách žiadame použiť srdcovku bez nadvýšenia (základná), niveleta je v rovnakej výške bez navýšenia.

4.

Je požadovaná aj perlitzácia?

Odpoved':

Perlitizáciu dielov pre zvýšenie odolnosti z dôvodu predpokladanej intenzity dopravy nepožadujeme.