

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA BRÁN

- SEKCIONÁLNA BRÁNA

- rozмеры brány: **brána č. 17** - 3480 x 4100 mm, **brána č. 21** - 4070 x 4000 mm
- povrch lamiel : lamela Stuco
- pozinkovaný oceľový a lakovaný plech PU penou - sendvičové panely hr.42mm
- spodná sekcia s gumovým podlahovým tesnením
- kovania a ostatná konštrukcia oceľová pozinkovaná bez ďalšej povrchovej úpravy
- kovanie: N -štandard
- presklenie / 1 ks hliníková rámová sekcia N/NF s výplňou dvojitým akrylátom
- pohon: bočný priemyselný (400V)
- ovládanie - impulzné pre obidva smery pohybu
- 3 tlačítko na riadiacej elektronike
- torzné pružiny : pre 25000 cyklov
- prevádzková rýchlosť: cca 20cm/s.
- integrované dvere, 940x2205 mm, bezprahové, kovanie kľučka/kľučka čierny plast, samozatvárač
- farba plných panelov brány RAL 9002 obojstranne
- farba AL rámovej sekcie: prírodný eloxovaný hliník
- bezpečnostné prvky :
protipádové brzdy / poistka pretrhnutia pružín / prebiehajúca svetelná závora pre brány s dverami
- oceľová nosná konštrukcia (základný náter)
- oplechovanie konštrukcie voči stene
- doplnkové príslušenstvo : prekladová clona BR21 - 4075x300 mm, BR17 - 3560x360 mm
- vypracovanie príslušných revízných správ
- správa o prvej odbornej prehliadke a prvej odbornej skúške zdvíhacieho zariadenia - brány
- kompletná technická dokumentácia
- revízna správa UTZ
- profylaktická záručná prehliadka (každých 6 mesiacov)
- požadovaná dĺžka záručnej doby na tovar/služby - 24mesiacov
- zabezpečenie operatívnej opravy a odstránenie porúch v prípade poruchy brány/brán do 48hod.
- demontáž jestvujúcej brány
- odvoz, likvidáciu odpadu

Vizualizácia brán
/vnútorný pohľad/
brána č. 17, brána č. 21

