



UWAGI:  
- czapy murku i słupka wykonać z piaskowca  
- murek otyłkować na wzór istniejących murków schodowych  
na dziedzińcu  
- konstrukcja murku zgodnie z projektem konstrukcyjnym

LEGENDA:

- istn. ściany budynku
- nowoprojektowane elementy
- projektowane zamurowania
- podbicie ścian fundamentowych
- izolacja ścian fundamentowych

Nr	rodzaj posadzki	P.L.
K3	schody betonowe	3,41
00.01	klinkier	20,07
00.02	klinkier	21,76
00.03	posadzka ceglana	2,07
00.04	wylewka beton.	14,41
00.05	klinkier	8,33
00.06	klinkier	13,35
00.07	klinkier	9,41
00.08	klinkier	17,89
00.09	klinkier	8,80
00.10	klinkier	8,80
00.11	klinkier	8,80
00.12	klinkier nierówny	25,75
00.13	klinkier nierówny	25,75
00.14a	klinkier nierówny	2,13
00.14b	plyn. ceram. nierówny	7,33
00.14c	plyn. ceram. nierówny	7,33
00.15	plyn. ceram. nierówny	14,17
00.16	klinkier nierówny	13,35
00.17	klinkier nierówny	25,75
00.18	klinkier nierówny	63,05
00.19a	klinkier nierówny	9,35
00.20a	klinkier nierówny	2,83
00.20b	klinkier nierówny	2,83
00.21a	klinkier nierówny	2,24
00.21b	wylewka beton.	6,26
00.22	klinkier nierówny	9,97
00.23	klinkier nierówny	9,97
00.24	klinkier nierówny	9,97
00.25	plyn. ceram. nierówny	9,97
00.26	plyn. ceram. nierówny	39,42
RAZEM		494,63