



### Poznámky:

- Búracie práce previesť podľa postupu v časti Statika a PD Búracie práce
- Všetky stavebné úpravy - pozri aj časti ZTI, UK, EL, VZT, PO
- Nové múrivo napojiť na existujúce pomocou vytvorenia kaps, prípadne navŕtaním výstuže Ø 6,0 a uložením do pracovných skár
- min. výšku podhladov na chodbách prispôbiť rozvodom (ZTI, UK ..)
- prístupy k uzáverom v kazetovom podhlade, v SDK osadiť dverka podľa charakteru priečky (viď PO) na 4.NP osadiť manipul. dverka 500/600 na stenách stupačiek (viď ZTI)
- Styky rôznych materiálov (tehla - betón a pod.) pri omlínaní presieťkovať !!!
- Všetky stavebné úpravy previesť až po odsúhlasení HIP, príp. projektantom jednotlivých častí
- Všetky povrchové úpravy, farebnosť, zmena použitého materiálu ako aj detaily dielenskej dokumentácie musia byť odsúhlasené projektantom
- Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú dokumentáciu dodávateľa (realizované detaily, skladby hmôt atď.), ktorá musí byť schválená projektantom
- Podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonať v zmysle platných resp. záväzných STN schválených technologických postupov dodávateľov tak, aby dielo spĺňalo funkčné predpoklady pre projektovaný účel využitia
- Ak sa pri realizácii zistia nezrovnalosti so skutočným stavom konštrukcií, resp. sa odhalí skryté porušenie konštrukcií, je nutné ďalší postup konzultovať s GP.
- Všetky rozhodujúce rozmery premerať na stavbe !

### LEGENDA HM T:

- PÓVODNÉ MURIVO - bez zmiern
- ŽELEZOBETÓN (podľa výkresov statiky)
- AKUSTIC. SÁDROKART. PRIEČKY napr. RIGIDUR HABITO -kat.list 3.66.02 Kód: SK24 viď TS
- SÁDROKARTÓN /v soc.zar. - SK do vlhk.prostredia/ napr. RIGIPS, KNAUF ..(šraf=minerálny izolant)
- MURIVO Z POROBET. TVÁRNIC 250mm na maltu 10MPa napr. YPOR, YTONG
- ZATEPLENIE STRECHY - EXTR PS/STREŠNÝ SPÁDOVÝ EPS napr. EPS 150 S hr. min 300mm
- KZS - cert. zatepl. systém-ETICS, miner 150mm, λ ≤0,04 W/m.K napr. Baumit, STO, Weber..
- EXTRUDOVANÝ PS NA EXPONOVANÉ ČASTI /SOKEĽ./ napr. Styrodur® 2800 C
- Stavebné prvky: viď PD Stavebné prvky a výroby
- Fasádne prvky a úpravy:- viď TS

### PREHĽAD FASÁDNÝCH ÚPRAV

- FO Fasádna omlieka
  - FZ1 Fasáda KZS 1
  - FZ2 Fasáda KZS 2
  - FZ3 Fasáda KZS 3 /sokel/
  - FZ4 Fasáda KZS 4
  - S1 Strecha objektu
  - S2 Strecha - zväetrie
- pozn.: Detailný popis skladieb: viď TS + Podlahové a strešné vrstvy

±0,000 = 158,970 m.n.m.

### NAVROVANÝ STAV

Architektonická kancelária ArchID  
Ing. arch. Rudolf MELČÁK  
autORIZOVANÝ ARCHIT. SKA AD-0011AA  
HOLIČSKÁ UL. 6-19  
851 05 BRATISLAVA  
mobil 0933 477 677 e-mail archid@ohelo.sk



STAVBA SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia ubytovne A a B  
rekonštrukcia ubytovne B

STAVEBNÍK MV SR, BRATISLAVA

PRÍLOHA		REZ C - C	
PROFESIA	ARCHITEKTÚRA, STAVEBNÁ ČASŤ	MIERKA	M 1: 50
HIP	Ing. arch. Rudolf MELČÁK, SKA AD - 0011AA	FORMÁT	6 A4
ZOP	Ing. arch. Rudolf MELČÁK, SKA	PRÍLOHA	SÚPRAVA
STUPEŇ PD	PROJEKT STAVBY - aktualizácia PD pre realizáciu stavby	<b>6c</b>	
DÁTUM VYPRAC.	12/2022		