



POZNÁMKA

- před objednáním všech prvků nutno zaměřit všechny rozměry přímo na stavbě!!!
- jedná se o charakteristické napojení okna na stěnu, po odstranění stávajících kastlových oken může být zjištěna nutnost jiné úpravy ostění.
- celé vnitřní ostění po odstraněných kastlových oknech bude upraveno (případně otlučení stávajících omítek) a opatřeno novou vnitřní omítkou vč. nového nátěru v barvě okolních stěn, v případě potřeby bude ostění pod omítkou zednický zapraveno.
- paropropustná a parotěsná páska budou lepeny na vystěrkovaný otvor ještě před provedením omítek!
- jsou navrženy nové vnitřní parapety z DTD desky tl. 22 mm s vysokotlakým HPL laminátem.
- vnější plechové parapety budou zachovány, napojení na nová okna bude přes přípojovací lištu z Pz plechu tl. 0,55 mm, kotveno bude ke stávajícímu parapetu pomocí nýtů, k novému oknu pak pomocí nerezových vrutů. Styk bude utěsněn trvale pružným tmelem.
- nové výplně otvorů budou osazeny v souladu s ČSN 74 6077!

VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			PARÉ
Ing. arch. Pavel Kuchtík					
MĚSTO	Znojmo	KRAJ	Jihomoravský		
INVESTOR	Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, 66902 Znojmo				
AKCE	Výměna výplní otvorů, ZŠ Jubilejní park 23, Znojmo - k.ú. Znojmo- město, par.č. 2958			FORMÁT	A4
				DATUM	06/2024
				STUPEŇ	DPS
VÝKRES	Napojení okna na stěny- půdorys			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				1:20	D06