

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek			
KAN-therm Press LBP			
Rury - KAN-therm Press LBP			
Rura wielowarst. PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju	16 x 2,0	80	m
Kształtki - KAN-therm Press LBP			
Kolanko plastikowe	16 - 16	18	szt.
Kolano zaprasowywane PPSU	16 - 16 LBP	16	szt.
Nasadka plastikowa na rurę	16 - 16	18	szt.
Nypel	1/2"Z - 3/8"Z	2	szt.
Przyłaczka do rur wielowarstw.	16 - 3/4"w LBP	18	szt.
Redukcja	3/4"Z - 1/2"w	2	szt.
Trójnik PPSU press z pierścieniem zaprasowywanym	16 - 16 - 16 LBP	14	szt.
Złączka zaprasowywana z gwintem wewn.	16 - 1/2"w LBP	2	szt.
KAN-therm Steel			
Rury - KAN-therm Steel			
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m	18 x 1,2	80	m
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m	22 x 1,5	20	m
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m	28 x 1,5	90	m
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m	35 x 1,5	70	m
Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m	54 x 1,5	50	m
Kształtki - KAN-therm Steel			
Kolano 90° nypłowe press	54	1	szt.
Kolano 90° press	18	10	szt.
Kolano 90° press	28	16	szt.
Kolano 90° press	35	4	szt.
Kolano 90° press	54	7	szt.
Łuk 90°	18	10	szt.
Łuk 90°	22	2	szt.
Mufa press	22	1	szt.
Mufa press	28	4	szt.
Mufa press	35	4	szt.
Mufa press	54	2	szt.
Półśrubunek GW press	18	5	szt.
Redukcja nypłowa press	28 - 18	2	szt.
Redukcja nypłowa press	35 - 28	4	szt.
Redukcja nypłowa press	54 - 35	4	szt.
Redukcja nypłowa press	54 - 42	2	szt.

Śrubunek GW press	18	2	szt.
Śrubunek GW press	28	3	szt.
Śrubunek GW press	54	1	szt.
Trójnik press	54 - 54 - 54	2	szt.
Trójnik red. press	28 - 22 - 28	2	szt.
Trójnik red. press	35 - 28 - 35	4	szt.
Złączka z GZ press	18 - ½"z	9	szt.
Złączka z GZ press	22 - ½"z	2	szt.
Złączka z GZ press	28 - ¾"z	6	szt.
Złączka z GZ press	28 - 1"z	5	szt.
Złączka z GZ press	42 - 1½"z	2	szt.
Złączka z GZ press	54 - 2"z	1	szt.

Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna	1"W - ¾"W	2	szt.
Mufa calowa równoprzelotowa	½"W - ½"W	1	szt.
Nypel calowy redukcyjny	¾"Z - ½"Z	4	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	¾"Z - ¾"Z	24	szt.

rury preizolowane

rura preizolowana	2x32x2,9/175	5	m
rura preizolowana	2x25x2,3/175	5	m
rura preizolowana	2x63x5,8/200	5	m
endcap	2x32x2,9/175	2	szt.
endcap	2x25x2,3/175	2	szt.
endcap	2x63x5,8/200	2	szt.