



POPIS:
Konštrukciu cyklostojanu tvorí oceľová rúra Ø 40x1.5 mm s povrchovou úpravou pozinkovaním prizváraná k platničke a kotvená pomocou chemických kotiev M12x165 do betónového základu C20/25 o rozmeroch 350x350x700mm. Betónový základ je súčasťou dodávky. V rámci osádzania cyklostojanov je potrebné rátať s manipulačným priestorom nevyhnutným pre pohodlné a funkčné odstavenie bicykla. Cyklostojany sú umiestnené v dvoch pozíciách priečne a šikmo. V oboch prípadoch musí byť dodržaná osová vzdialenosť medzi stojanmi 1m. V prípade jednostranného umiestnenia (napr. koncový stojan) je tento rozmer minimálne 0,80 m.

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY - Z1 POZÍCIA A,B,C,D

CELKOVÝ POČET 14 KS

POL.	NÁZOV PRVKU	MNOŽSTVO				
		(ks)	(m.b)	(m³)	(m²)	(kg)
1	RÚRA Ø 40x1,5	-	3.251	-	-	4.629
2	PLATŇA 50x10	-	0.15	-	-	0.590
3	CHEM. KOTVA M12X165	4	-	-	-	-
Suma x 1,1 (kg)						5.741
Suma spolu Z /1 A,B,C,D 14KS (kg)						80.371

Osadenie cyklostojanov koordinovať s realizáciou spoevnených plôch a chodníkov !
Táto dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodavateľa.
Pred realizáciou dodávateľ poskytne gp na odsúhlasenie dielenskú dokumentáciu.
Pred zhotovením výrobkov je potrebné rozmery premerať!!!!

OBJEKT: REVITALIZÁCIA BUDOVY A AREÁLU BÝVALÉHO GYMNÁZIA MATEJA BELA VO ZVOLENE

VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV	OBSAH: OV1 CYKLOSTOJANY	MIERKA: M 1:50	STR: 1	POLOŽKA: OV 1
			DÁT.: 04/2024	