

# VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKIEN A DVERÍ

POL.Č.	SCHÉMA:	POPIS:	PODLAŽIE	POČET
001		<b>EXTERIÉROVÉ OKNO, DVERE:</b>  STAVEBNÝ OTVOR:      viď schéma ROZMER KRÍDLA:       viď schéma  POČET KRÍDEL:        2x OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ (DVERE), 2x OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ (OKNO), 2xFIX  VÝPLŇ:                IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM:       RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL:            HLINÍK FAREBNOSŤ:          ELOXOVANÝ HLINÍK  KOVANIE:             -OKNO: KĽUČKA -DVERE: KĽUČKA-MADIELKO (int.-ext.)  ZÁMOK:                - PRAH:                 ZNÍŽENÝ, max 20mm (BEZBARIÉROVÝ) PARAPET:             DTD s HPL biela (INT) -LAKOVANÝ HLINÍK (EXT)  NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE <b>Rwp max=48db (A)</b> SÚČ. PRECHODU TEPLA: Uw=max. 0,85W/(m².K)  POŽIARNA ODOLNOSŤ: -  VÝBAVA: INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE  <b>POZNÁMKA:</b> - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY	1.NP	-
			2.NP	8
			STRECHA	-
			SPOLU	8
			POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ	
002		<b>EXTERIÉROVÉ OKNO, DVERE:</b>  STAVEBNÝ OTVOR:      viď schéma ROZMER KRÍDLA:       viď schéma  POČET KRÍDEL:        1x OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ (DVERE), 1x OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ (OKNO), 1x FIX  VÝPLŇ:                IZOLAČNÉ TROJSKLO ZÁRUBŇA/RÁM:       RÁMOVÁ (s prerušeným. tep. mostom) MATERIÁL:            HLINÍK FAREBNOSŤ:          ELOXOVANÝ HLINÍK  KOVANIE:             -OKNO: KĽUČKA -DVERE: KĽUČKA- MADIELKO (int-ext)  ZÁMOK:                - PRAH:                 ZNÍŽENÝ, max 20mm (BEZBARIÉROVÝ) PRAI:                 - PARAPET:             DTD s HPL biela (INT)- LAKOVANÝ HLINÍK (EXT)  NEPRIEZVUČNOSŤ /dB/: INDEX ZVUK. REDUKCIE <b>Rwp max=48db (A)</b> SÚČ. PRECHODU TEPLA: Uw=max. 0,85W/(m².K)  POŽIARNA ODOLNOSŤ: -  VÝBAVA: INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE  <b>POZNÁMKA:</b> - ROZŠIROVACIE A PARAPETNÉ PROFILY , resp. KONŠTRUKČNÉ DOSKY SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY	1.NP	-
			2.NP	1
			STRECHA	-
				-
			SPOLU	1
			POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ	