

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-96-0 do rys. K-96-0

Zakład rehabilitacyjny „Klinika BUDZIK dla dorosłych”

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia															
Nazwa	Liczba	Nr. pręta	Rodzaj średnica pręta mm	Gatunek	Długość m	Liczba w 1 elem. szt.	Liczba ogólna szt.	Długość łączna							
								A – IIIN							
	szt.							# 6 m	# 8 m	# 10 m	# 12 m	# 16 m	# 20 m		
SC-14.1, SC-14.2	1	1	12	A IIIN	2,39	13	13				31,07				
		2	12	A IIIN	2,99	15	15				44,85				
		3	10	A IIIN	2,79	37	37			103,23					
		4	12	A IIIN	2,97	32	32				95,04				
		5	12	A IIIN	4,02	22	22				88,44				
		6	10	A IIIN	3,55	58	58			205,90					
		7	10	A IIIN	2,97	12	12			35,64					
		8	10	A IIIN	1,29	40	40			51,60					
		9	8	A IIIN	0,80	40	40		32,00						
		10	8	A IIIN	1,29	39	39		50,31						
		11	12	A IIIN	4,03	11	11				44,33				
		12	10	A IIIN	2,40	6	6				14,40				
		13	10	A IIIN	4,75	60	60				285,00				
		14	10	A IIIN	4,30	176	176				756,80				
		15	10	A IIIN	1,79	31	31				55,49				
		16	10	A IIIN	3,72	66	66				245,52				
		17	10	A IIIN	4,27	22	22				93,94				
		19	10	A IIIN	3,28	16	16				52,48				
		20	16	A IIIN	1,80	4	4						7,20		
		21	16	A IIIN	3,80	4	4						15,20		
		22	16	A IIIN	5,00	4	4						20,00		
		23	16	A IIIN	4,55	8	8						36,40		
		24	16	A IIIN	3,71	4	4						14,84		
		25	12	A IIIN	1,60	16	16						25,60		
		26	12	A IIIN	3,65	24	24						87,60		
		27	12	A IIIN	4,85	28	28						135,80		
		28	12	A IIIN	4,40	40	40						176,00		
		29	12	A IIIN	3,72	12	12						44,64		
		30	12	A IIIN	4,17	4	4						16,68		
		31	12	A IIIN	4,27	8	8						34,16		
		32	10	A IIIN	6,76	40	40					270,40			
		33	8	A IIIN	7,29	40	40			291,60					
		34	8	A IIIN	1,57	244	244			383,08					
		35	10	A IIIN	1,57	20	20					31,40			
		36	8	A IIIN	6,20	14	14				86,80				
		37	8	A IIIN	7,84	24	24				188,16				
		38	8	A IIIN	5,09	34	34				173,06				
		39	8	A IIIN	0,80	3	3				2,40				
		40	8	A IIIN	1,11	3	3				3,33				
		41	12	A IIIN	12,00	8	8						96,00		
		42	12	A IIIN	4,02	8	8						32,16		
		43	12	A IIIN	11,17	12	12						134,04		
		44	12	A IIIN	1,30	4	4						5,20		
		45	12	A IIIN	5,89	4	4						23,56		
		46	12	A IIIN	2,50	6	6						15,00		
		47	12	A IIIN	2,04	30	30						61,20		
		48	8	A IIIN	0,35	696	696				243,60				
		49	8	A IIIN	1,61	20	20				32,20				
		50	8	A IIIN	3,54	16	16				56,64				
		51	8	A IIIN	0,62	3	3				1,86				
		60	10	A IIIN	2,17	3	3					6,51			
		61	8	A IIIN	9,70	150	150				1455,00				
		62	8	A IIIN	1,53	14	14				21,42				
		63	12	A IIIN	2,84	6	6						17,04		
		64	10	A IIIN	4,02	2	2					8,04			
		Dozbrojenie otworów	1												
				52	10	A IIIN	83,38	1	1				83,38		
				53	10	A IIIN	64,32	1	1				64,32		
				54	10	A IIIN	1,39	47	47				65,33		
				55	8	A IIIN	1,17	46	46		53,82				
Razem m									3075,28	2429,38	1208,41	93,64			
Ciężar 1 mb. kg/m								0,222	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47		
Ciężar łączny kg									1214,7	1498,9	1073,1	148,0			
Razem stali A - 0 St 0 S kg															
Razem stali A - I St 3 S kg															
Razem stali A - IIIN RB500W (BSt500S) kg								3934,7							
Ogółem kg								3934,7							