

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-94-0 do rys. K-94-0

Zakład rehabilitacyjny „Klinika BUDZIK dla dorosłych”

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia													
Nazwa	Liczba	Nr. pręta	Rodzaj średnica pręta mm	Gatunek	Długość m	Liczba w 1 elem. szt.	Liczba ogólna szt.	Długość łączna					
	szt.							A – IIIN					
								# 6 m	# 8 m	# 10 m	# 12 m	# 16 m	# 20 m
SC-14.1, SC-14.2	1	1	10	A IIIN	2,74	32	32			87,68			
		2	10	A IIIN	3,55	32	32			113,60			
		2a	8	A IIIN	3,55	32	32		113,60				
		3	10	A IIIN	4,75	32	32			152,00			
		3a	8	A IIIN	4,75	32	32		152,00				
		4	10	A IIIN	4,30	64	64			275,20			
		4a	8	A IIIN	4,30	64	64		275,20				
		5	10	A IIIN	3,72	32	32			119,04			
		5a	8	A IIIN	3,72	32	32		119,04				
		6	8	A IIIN	1,24	31	31		38,44				
		7	8	A IIIN	0,72	8	8		5,76				
		8	8	A IIIN	1,52	469	469		712,88				
Dozbrojenie otworów	1	9	8	A IIIN	1,51	248	248		374,48				
		10	10	A IIIN	1,74	8	8			13,92			
		11	12	A IIIN	2,61	40	40				104,40		
		12	8	A IIIN	0,30	416	416		124,80				
		51	10	A IIIN	28,60	1	1			28,60			
		52	10	A IIIN	20,24	1	1			20,24			
		53	10	A IIIN	1,34	15	15			20,10			
		54	8	A IIIN	1,12	10	10		11,20				
Razem m									1927,40	830,38	104,40		
Ciężar 1 mb. kg/m								0,222	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47
Ciężar łączny kg									761,3	512,3	92,7		
Razem stali A - 0 St 0 S kg													
Razem stali A - I St 3 S kg													
Razem stali A - IIIN RB500W (BSt500S) kg								1366,4					
Ogółem kg								1366,4					