

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr ZSZ-106-00 do rys. KW-106-00

Zakład rehabilitacyjny "Klinika Budzik dla dorosłych"

| Rodzaj i liczba prętów zbrojenia | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|--------|--------|-------|
| Nazwa | Liczba | Nr. pręta | Rodzaj średnica pręta mm | Gatu- nek | Długość m | Liczba w 1 elem. szt. | Liczba ogólna szt. | Długość łączna | | | |
| | | | | | | | | A – IIIN | | | |
| | szt. | | # 8 m | | # 10 m | # 12 m | # 16 m | | | | |
| SC-22 Poz.7.08 Poz.6.14 Poz.5.14 Poz.4.12 Poz.3.13 | 1 | 1 | 12 | A IIIN | 3,77 | 8 | 8 | | | 30,16 | |
| | | 2 | 12 | A IIIN | 9,35 | 4 | 4 | | | 37,40 | |
| | | 3 | 12 | A IIIN | 4,27 | 20 | 20 | | | 85,40 | |
| | | 4 | 8 | A IIIN | 1,44 | 75 | 75 | 108,00 | | | |
| | | 5 | 12 | A IIIN | 4,81 | 8 | 8 | | | 38,48 | |
| | | 6 | 12 | A IIIN | 2,39 | 4 | 4 | | | 9,54 | |
| | | 7 | 8 | A IIIN | 1,44 | 4 | 4 | 5,76 | | | |
| | | 8 | 8 | A IIIN | 1,17 | 4 | 4 | 4,68 | | | |
| | | 9 | 8 | A IIIN | 2,48 | 21 | 21 | 52,08 | | | |
| | | 10 | 12 | A IIIN | 4,40 | 2 | 2 | | | 8,80 | |
| | | 11 | 16 | A IIIN | 3,77 | 4 | 4 | | | | 15,08 |
| | | 12 | 12 | A IIIN | 2,50 | 4 | 4 | | | 10,00 | |
| | | 13 | 16 | A IIIN | 3,77 | 8 | 8 | | | | 30,16 |
| | | 14 | 8 | A IIIN | 1,84 | 19 | 19 | 34,96 | | | |
| | | 15 | 12 | A IIIN | 1,30 | 8 | 8 | | | 10,40 | |
| | | 16 | 10 | A IIIN | 1,45 | 20 | 20 | | 29,00 | | |
| | | 17 | 10 | A IIIN | 2,97 | 20 | 20 | | 59,40 | | |
| | | 18 | 12 | A IIIN | 2,97 | 4 | 4 | | | 11,88 | |
| | | 19 | 8 | A IIIN | 2,00 | 6 | 6 | 12,00 | | | |
| | | 20 | 10 | A IIIN | 1,73 | 10 | 10 | | 17,30 | | |
| | | 21 | 8 | A IIIN | 1,07 | 15 | 15 | 16,05 | | | |
| | | 22 | 8 | A IIIN | 1,51 | 19 | 19 | 28,69 | | | |
| | | 23 | 8 | A IIIN | 2,03 | 30 | 30 | 60,90 | | | |
| | | 24 | 8 | A IIIN | 3,25 | 8 | 8 | 26,00 | | | |
| | | 25 | 8 | A IIIN | 1,90 | 3 | 3 | 5,70 | | | |
| | | 26 | 12 | A IIIN | 1,75 | 2 | 2 | | | 3,50 | |
| | | 27 | 8 | A IIIN | 0,34 | 27 | 27 | 9,18 | | | |
| | | 28 | 12 | A IIIN | 0,97 | 4 | 4 | | | 3,88 | |
| 29 | 8 | A IIIN | 3,79 | 2 | 2 | 7,58 | | | | | |
| 101 | 10 | A IIIN | 2,80 | 1 | 1 | | 2,80 | | | | |
| 102 | 10 | A IIIN | 3,10 | 1 | 1 | | 3,10 | | | | |
| 103 | 10 | A IIIN | 1,39 | 5 | 5 | | 6,95 | | | | |
| 104 | 8 | A IIIN | 1,17 | 2 | 2 | 2,34 | | | | | |
| 201 | 12 | A IIIN | 2,50 | 8 | 8 | | | 20,00 | | | |
| 202 | 12 | A IIIN | 1,90 | 16 | 16 | | | 30,40 | | | |
| Razem m | | | | | | | | 373,92 | 118,55 | 299,84 | 45,24 |
| Ciężar 1 mb. kg/m | | | | | | | | 0,395 | 0,617 | 0,888 | 1,58 |
| Ciężar łączny kg | | | | | | | | 147,7 | 73,1 | 266,3 | 71,5 |
| Razem stali A - IIIN RB500W (BSt500S) kg | | | | | | | | 558,6 | | | |
| Ogółem kg | | | | | | | | 558,6 | | | |