

**Tab. 1**

**Wyposażenie szaf teleinformatycznych**

L.p.	Rodzaj materiału	Uwagi	jm	Ilość
<b>Szafa GPD 1</b>				
1	Szafa serwerowa na cokole 42U 800x1000, nośność min 800kg, drzwi dwuskrzydłowe przód i tył. Wyposażona w panel wentylacji z termostatem oraz listwę zasilającą 8x230V z wyłącznikiem i filtrem.		kpl.	1
2	Przełącznica 19" 1U wyposażona w 24 x LC/PC dx	sieć LAN	kpl.	1
3	Panel porządkujący		szt.	7
4	Panel rozdzielczy kat.6, 24xRJ45 19"/1U	sieć LAN	szt.	5
5	Przełącznik sieciowy, zarządzalny warstwy L3 8xSFP, 4xCombo	sieć szkieletowa	szt.	1
6	Panel rozdzielczy kat.6, 12xRJ45 19"/1U	WiFi	szt.	1
7	Przełącznik L2 48 x RJ45 GE Base-TX PoE+ + 2 x 10G SFP	sieć LAN	szt.	2
8	Kontroler sieci bezprzewodowej	WiFi	szt.	1
9	Przełącznik L2 24xRJ45 PoE+, 4xCombo	WiFi	szt.	1
10	Serwer telekomunikacyjny		kpl.	1
11	Zasilacz UPS 3000VA (czas podtrzymania pracy urządzeń 30min)	sieć LAN	szt.	1
<b>Szafa GPD 2</b>				
1	Szafa serwerowa na cokole 42U 800x1000, nośność min 800kg, drzwi dwuskrzydłowe przód i tył. Wyposażona w panel wentylacji z termostatem oraz listwę zasilającą 8x230V z wyłącznikiem i filtrem.		kpl.	1
2	Panel porządkujący		szt.	6
3	Panel rozdzielczy kat.6, 24xRJ45 19"/1U	CCTV	szt.	2
4	Przełącznik L2 24xRJ45 PoE+, 4xCombo	CCTV	szt.	2
5	Panel rozdzielczy kat.6, 24xRJ45 19"/1U	monitoring sal	szt.	1
6	Przełącznik L2 24xRJ45 PoE+, 4xCombo	monitoring sal	szt.	1
7	Panel rozdzielczy kat.6, 24xRJ45 19"/1U	KD, DOMOFON	szt.	1
8	Przełącznik L2 24xRJ45 PoE+, 4xCombo	KD, DOMOFON	szt.	1
9	Panel rozdzielczy kat.6, 24xRJ45 19"/1U	INTERKOM	szt.	1
10	Przełącznik L2 24xRJ45 PoE+, 4xCombo	INTERKOM	szt.	1
11	Serwer Interkom.		kpl.	1
12	Rejestrator CCTV, IP, 32 kan. z komp. dysków i oprogramowaniem		kpl.	2
13	Zasilacz UPS 3000VA (czas podtrzymania pracy urządzeń 10min)		szt.	1