








E2.09 Výpis okien

Investor:		Zodp. projektant:	
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 Banská Bystrica 974 01		Ing. Marek Mečír autor. stav. inžinier Krajná 9A Trnava 917 01	
		Vypracoval: Ing. Martin Skala	
Údaje o stavbe:		Údaje o projekte:	
Názov stavby Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene Obnova			
Kraj:	Banskobystrický	Arch.č.:	456/23
Okres:	Zvolen	Dátum:	21.3.2024
Katast.úz:	Môťová	Stupeň:	PSPaR
Parcela č.:	1132/1; 1132/2; 1558/147; 1140/2; 1558/130; 1558/184	Rev.:	00



VÝPIS OKIEN

Č.	KS	POHĽAD	ROZMER		POPIS	SKLO	MATERIÁL A FARBA	PARAPET	POZNÁMKA
			ŠÍRKA	VÝŠKA					
O01	24		5 400	1 730	OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ A PEVNE ZASKLENÉ Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : PLAST FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	EXTERIÉR HLINÍKOVÝ DĽ= 5400mm š=200mm INTERIÉR PLAST DĽ=5400mm š=250mm + KONCOVKY	EL. EXTERIÉROV Á ŽALÚZIA Z70 STRIEBORNÁ
O02	2		5 400	1 730	OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ A PEVNE ZASKLENÉ Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : PLAST FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	EXTERIÉR HLINÍKOVÝ DĽ= 5400mm š=200mm INTERIÉR PLAST DĽ=5400mm š=250mm + KONCOVKY	EL. EXTERIÉROV Á ŽALÚZIA Z70 STRIEBORNÁ STREDNÝ PROFIL ROZŠÍRENÝ PRE NAPOJENIE PRIEČKY
O03	2		2 600	1 700	OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ SO SKRYTÝM KOVANÍM Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : PLAST FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	EXTERIÉR HLINÍKOVÝ DĽ= 2600mm š=200mm INTERIÉR PLAST DĽ=2600mm š=250mm + KONCOVKY	EL. EXTERIÉROV Á ŽALÚZIA Z70 STRIEBORNÁ
O04	2		1 170	800	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO SKLOPNÉ SO SKRYTÝM KOVANÍM Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : PLAST FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	EXTERIÉR HLINÍKOVÝ DĽ= 1170mm š=200mm INTERIÉR PLAST DĽ=1170mm š=250mm + KONCOVKY	
O05	6		1 200	800	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO SKLOPNÉ SO SKRYTÝM KOVANÍM Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : PLAST FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	EXTERIÉR HLINÍKOVÝ DĽ= 1200mm š=200mm INTERIÉR PLAST DĽ=1200mm š=250mm + KONCOVKY	
O06	8		1 150	800	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO SKLOPNÉ SO SKRYTÝM KOVANÍM Uw = 0,8 W/m2.K	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : PLAST FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	EXTERIÉR HLINÍKOVÝ DĽ= 1150mm š=200mm INTERIÉR PLAST DĽ=1150mm š=250mm + KONCOVKY	

POZNÁMKA :

Pred výrobou je potrebné všetky výrobky zmerať!!!

JEDNOTLIVÉ PRVKY PRISPOSOBIŤ VÝROBNÉMU PROGRAMU DODÁVATEĽA







Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

č. výkresu

E2.09.1

VYPIS OKIEN

Č.	KS	POHĽAD	ROZMER		POPIS	SKLO	MATERIÁL A FARBA	PARAPET	POZNÁMKA
			ŠÍRKA	VÝŠKA					
O07	20		1 100	1 500	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO SKLOPNÉ SO SKRYTÝM KOVANÍM $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : PLAST FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	EXTERIÉR HLINÍKOVÝ DĽ= 1100mm š=200mm INTERIÉR PLAST DĽ=1100mm š=250mm + KONCOVKY	
O08	4		1 150	1 400	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO SKLOPNÉ SO SKRYTÝM KOVANÍM $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : PLAST FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	EXTERIÉR HLINÍKOVÝ DĽ= 1150mm š=200mm INTERIÉR PLAST DĽ=1150mm š=250mm + KONCOVKY	
O09	36		1 100	1 400	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO SKLOPNÉ SO SKRYTÝM KOVANÍM $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : PLAST FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	EXTERIÉR HLINÍKOVÝ DĽ= 1100mm š=200mm INTERIÉR PLAST DĽ=1100mm š=250mm + KONCOVKY	
O10	7		1 100	800	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO SKLOPNÉ SO SKRYTÝM KOVANÍM $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : PLAST FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	EXTERIÉR HLINÍKOVÝ DĽ= 1100mm š=200mm INTERIÉR PLAST DĽ=1100mm š=250mm + KONCOVKY	
O11	16		1 150	800	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO SKLOPNÉ SO SKRYTÝM KOVANÍM $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : PLAST FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	EXTERIÉR HLINÍKOVÝ DĽ= 1150mm š=200mm INTERIÉR PLAST DĽ=1150mm š=250mm + KONCOVKY	
O12	2		2 700	1 000	OKNO PEVNE ZASKLENÉ $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	izolačné 3 -sklo hr.44 mm (4-16-4-1 6-4)	MATERIÁL : PLAST FARBA : BIELA (PRESNÝ ODTIEŇ PODĽA VZORKOVNÍKA DODÁVATEĽA)	EXTERIÉR HLINÍKOVÝ DĽ= 2700mm š=200mm INTERIÉR -	

POZNÁMKA :

Pred výrobou je potrebné všetky výrobky zmerať!!!

JEDNOTLIVÉ PRVKY PRISPOBIŤ VÝROBNÉMU PROGRAMU DODÁVATEĽA

Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

č. výkresu

E2.09.2