










LEGENDA	
	NVRHNUTÉ OBVODOVÉ MURIVO Z TEHÁL TYPU HELUZ FAMILY 44 BRÚSENÁ- 247x440x249 mm na maltu HELUZ SB pre tenkú škáru + NAVRHNUTÝ TEPELNÝ FASÁDNÝ SYSTÉM HR.50 mm
	NAVRHNUTÉ NOSNÉ MURIVO HR. 300 mm Z TEHÁL TYPU HELUZ FAMILY 30 BRÚSENÁ - 247x300x249 mm Z TEHÁL TYPU Porotherm 30 TI Profi 250x300x249 mm na maltu HELUZ SB pre tenkú škáru
	NAVRHNUTÉ PRIEČKY HR. 140 mm Z TEHÁL TYPU HELUZ 14 BRÚSENÁ Z TEHÁL TYPU Porotherm 14 Profi 500x140x249 mm na maltu HELUZ SB pre tenkú škáru
	ŽELEZOBETÓN
	PROSTÝ BETÓN
	TEPELNÁ IZOLÁCIA - NOBASIL MPN 200 mm
	HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLNKOSTI - FATRIFOL 803 hr. 0,6 mm
	
	

PARAPETOVÉ DOSKY

VONKÁJŠIA PARAPETOVÁ DOSKA OKIEN , BALKÓNOVÝCH DVERÍ A ZASKLENÝCH STIEN JE Z PLECHU
TMAVOSIVEJ FARBY. JE SÚČASŤOU DODÁVKY VÝPLNE OTVOROV

VNÚTORNÁ PARAPETOVÁ DOSKA JE DREVENÁ, FARBA SA URČÍ PROJEKTANT PODĽA NÁVRHU INTERIÉRU

POZNÁMKY
<ul style="list-style-type: none"> - KONŠTRUKCIA JE KÓTOVANÁ BEZ OMIETKY A BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV - PRED ZAČATÍM BETÓNOVANIA VENCOV A MONOLITICKÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ VÝNECHAŤ OTVORY PRE PRECHODY POTRUBÍ ČEZ KONŠTRUKCIU - VŠETKY ROZMERY OTVOROV TREBA PREKONTROLOVAŤ PRED VÝROBOU VÝPLNE OTVOROV

[illegible]