



SKLADBA KONŠTRUKCIÍ :

- A** - TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.360mm 2X180mm  
- PARONEPRIEPUSTNÁ AL FÓLIA S VYSOKÝM DIFÚZNYM ODPOROM  
- VZDUCHOVÁ MEDZERA  
- SADROKARTÓN PROTIPOŽIARNY KNAUF NA OCELOVÝ ROST hr. 15mm  
S POŽIARNOU ODOLNOSTOU 45min
- B** - STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ, pásová na stojatú drážku, pozinkovaná oceľ hr 1,0mm,  
s lakoplastovou úpravou, ODTIEŇ BRDLICOVOČIERNY  
- DOSKOVÝ ZÁKLAP hr. 24mm  
- ZVISLÉ LATOVANIE - KONTRALATY 50/60mm  
- PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA S NÍZKYM DIF. ODPOROM  
- ZVISLÉ LATOVANIE PO KROKVE HR.24mm  
- KROKVA
- C** - STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ, pásová na stojatú drážku, pozinkovaná oceľ hr 1,0mm,  
s lakoplastovou úpravou, ODTIEŇ BRDLICOVOČIERNY  
- DOSKOVÝ ZÁKLAP hr. 24mm  
- ZVISLÉ LATOVANIE - KONTRALATY 50/60mm  
- PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA S NÍZKYM DIF. ODPOROM  
- BRÚSENÉ PODBITIE HR.24mm, /brúsený povrch, 3x náter/  
- KROKVA
- D** - STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ, pásová na stojatú drážku, pozinkovaná oceľ hr 1,0mm,  
s lakoplastovou úpravou, ODTIEŇ BRDLICOVOČIERNY  
- DOSKOVÝ ZÁKLAP hr. 24mm  
- ZVISLÉ LATOVANIE - KONTRALATY 50/60mm  
- PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA S NÍZKYM DIF. ODPOROM  
- ZVISLÉ LATOVANIE - DOSKA NA PLOCHO hr.24mm  
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.360mm 1X200mm+1X160m  
- PARONEPRIEPUSTNÁ AL FÓLIA S VYSOKÝM DIFÚZNYM ODPOROM  
- VZDUCHOVÁ MEDZERA  
- SADROKARTÓN PROTIPOŽIARNY KNAUF NA OCELOVÝ ROST hr. 15mm  
S POŽIARNOU ODOLNOSTOU 45min
- E** - SADROKARTÓN S POŽIARNOU ODOLNOSTOU min. 45min,  
- vzduchová fólia  
- PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA  
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNÝ 1xHR.100mm  
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNÝ HR. 100mm  
- OSB DOSKA hr.20mm  
- ADHEZNÝ MOSTIK, DISPERZNÉ LEPIDLO  
- STYRODUR hr.180mm  
- ARMOVACIA SIETKA ZATIAHNUTÁ DO LEPIDLA  
- OMIETKA VONKAJŠIA, SILIKÁTOVÁ SKRABANÁ
- F** - KERAMICKÝ OBKLAD  
- LEPIDLO FLEXIBILNÉ  
- TEKUTÁ IZOLÁCIA STIEN /V SPRCHE/  
- PENETRÁCIA  
- ARMOVACIA SIETKA ZATIAHNUTÁ DO LEPIDLA  
- MURIVO YTONG HR. 300mm  
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNÝ HR. 180mm  
- ARMOVACIA SIETKA ZATIAHNUTÁ DO LEPIDLA  
- OMIETKA VONKAJŠIA, SILIKÁTOVÁ SKRABANÁ
- G** - BETONOVÁ DLAŽBA HR. 60mm  
- VRSTVA ZO ŠTRKOPIESKU fr=0-8mm HR. 60mm  
- VYROVŇAVAJÚCA, ZHUTNENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVY fr.0-32 hr.100mm  
- ZHUTNENÝ NÁSYP ZO ŠD fr.0-63mm hr.150mm  
- GEOTEXTÍLIA 200g/m2
- H** - KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ 8mm  
- LEPIDLO FLEXIBILNÉ 4mm  
- NIVELIZAČNÁ STIERKA 8mm  
- SAMONOSNÝ POTER 30mm  
- BETONOVÁ PODESTA BETÓN C25/30  
- BETÓN KONTAKT  
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA  
- PENETRÁCIA  
- 2X MAĽBA

- I** - KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ 8mm  
- LEPIDLO FLEXIBILNÉ 4mm  
- NIVELIZAČNÁ STIERKA 8mm  
- SAMONOSNÝ POTER 50mm  
- PE FÓLIA  
- IZOLÁCIA 30mm  
- PE FÓLIA
- J** - KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ 8mm  
- LEPIDLO FLEXIBILNÉ 4mm  
- TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA  
- PENETRÁCIA  
- NIVELIZAČNÁ STIERKA 8mm  
- SAMONOSNÝ POTER 50mm  
- PE FÓLIA  
- IZOLÁCIA 30mm  
- PE FÓLIA

**LEGENDA MATERIÁLOV:**

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO hr.375mm, Z TEHÁL KERAMICKÝCH, MUROVANÉ NA MUROVACIU MALTU ZATEPLENÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU MINERÁLNO-VLÁKNITOU hr.180mm

- JESTVUJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO hr.250-375mm, Z TEHÁL KERAMICKÝCH MUROVANÉ NA MUROVACIU MALTU

- BETÓN C25/30, XF0

- NAVRHOVANÉ MURIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG HR. 250, 300mm

- NAVRHOVANÉ DELIACE PRIEČKY MONTOVANÉ SDK, HR. 100mm

- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN hr.160mm V OBLASTI SOKLA

- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.360mm

- JESTVUJÚCA HYDROIZOLÁCIA

- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP Id=0.5-0.6

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012							
Zlep. projektant :	Vyracoval :	Kreslil :	Kontroloval :	Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958980 , e-mail: golis@golis.sk			
Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis					
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č.2,812 72 Bratislava				Počet formátov :	8 x A4		
Miesto stavby : Obvodné Oddelenie PZ Terchová Sv. Cyrila a Metoda 60, Terchová				Dátum :	Január 2018		
Názov stavby : TERCHOVÁ Obvodné oddelenie PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				Účel :	Projekt pre realizáciu stavby		
Obsah : Rez B-B' - navrhovaný stav				Číslo zákazky :	001/2018		
				Archívne číslo :	001/18		
Objekt : SO-01.1 Budova OO PZ Terchová - Stavebné a architektonické riešenie				Mierka :	M = 1:50		
				Klasif. stavby :	15		