

LEGENDA Miestností :

č.m.	účel miestnosti	prostredie	osvetlenie (lx)	stieňido (typ)
4.01	SPALNISKO	NZA.1.6-II	150	2x4,1xN
4.02	CHODBA	NZA.1.6-II	100	2x8,1xN
4.03	ODDYCHOVÁ Miestnosť	NZA.1.6-II	200	2x4
4.04	ŠATŇA ŽENY	NZA.1.6-II	200	3x4
4.05	PREDSEŇ WC ŽENY	NZA.1.6-II	150	1x8
4.06	WC ŽENY	NZA.1.6-II	200	1x8
4.07	PREDSEŇ WC MUŽI	NZA.1.6-II	150	1x8
4.08	PISOAR	NZA.1.6-II	200	1x8
4.09	WC MUŽI	NZA.1.6-II	200	1x8
4.10	UPRAŤOVAČKA	NZA.1.6-II	200	1x8
4.11	SPRCHA ŽENY	Z 0,1.2	200	1x8
4.12	SPRCHA MUŽI	Z 0,1.2	200	2x8
4.13	ŠATŇA MUŽI	NZA.1.6-II	200	6x4

POZNAMKY :

- ROZVODY BUDÚ PREVEDENÉ BEZHALOSKABLAMI NZXH V SÚSTAVE TN-S
- PRIVODY K PRÍSTROJOM BUDÚ VEDENÉ POD OMIETKOU V DRÁŽKE
- PRIVODY K SVETIDLAM BUDÚ VEDENÉ V STROPE
- PRÍSTROJE BUDÚ OSADZOVANÉ DO INŠT.KRABIC POD OMIETKU

LEGENDA SVETIEL :

- A** LED stropné, MODUS ILL400RM2KV4ND, 39W, 3900lm, 4000K, 100lm/W, IP20
- B** interier.LED nástenné, MODUS BRS4KO375V2/ND, 27W, 2900lm, 4000K, 107lm/W, IP40
- N** núdzové prísadené, 15-8W, IP22, autonómnosť 3 hod. s piktoqramom  
typ: TIGER OZAWTP3SE (MODUS)

LEGENDA PRÍSTROJOV :

- vypínač 1 -pól., krytie: IP20
- sériový prepínač, IP20
- striedový prepínač, IP20
- krížový prepínač, IP20
- zásuvka 230V podmietsková, IP20
- zásuvka dvojité s rotoč.dúlinkou, IP20

