



ŠPECIFIKÁCIA NAVRHOVANÉHO DZ

č.zn. podľa 9/2009	Zobrazenie značky	(ks)	veľkosť (mm) rozmer	ŠPECIFIKÁCIA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA	
P 1		2	900 ZÁKLADNÝ	V 1a	Pozdĺžna súvislá čiara, š. 125 mm nástrekom bielou farbou 67 m (8,5 m2)
E 16d		2	500/350 ZÁKLADNÝ	V 2a	Pozdĺžna prerušovaná čiara, š. 125 mm (1500/1500) nástrekom bielou farbou (v celom úseku cestičky)
IP 7		2	500/500 ZÁKLADNÝ	V 9a	Smerové šípky (dl. 1,0 m) nástrekom bielou farbou 4 ks (2 m2)
				(C 8)	Cyklistický piktogram (so smerovou šípkou) nástrekom bielou farbou 4 ks (2 m2)
				(C 8)	Cyklistický piktogram (bez smerovej šípky) nástrekom bielou farbou (v celom úseku cestičky každých 30 m) Podfarbenie pruhov CYK v nebezpečných miestach nástrekom reflexnou svetlo zelenou farbou (neznižujúcou adhéziou) 2 ks (126 m2)
				V 7	Priechod pre cyklistov (š. 3,0 m, rozmer 0,5x0,5 m) nástrekom zelenou farbou 10 ks (3 m2)

LEGENDA OZNAČENIA, ŠPECIFIKÁCIA STAVEBNÝCH PRVKOV:

- KONŠTRUKCIA CYK
- PLOCHY PODFARBENIA CESTIČKY PRE CYKLISTOV V NEBEZPEČNÝCH MIESTACH
- KOVOVÉ RÚRKOVÉ OBLÚKOVÉ ZÁBRADLIE S VÝSTRAŽNÝM ČERVENO – BIELYM NÁTEROM ŠÍRKA JEDNÉHO MODULU 100 (200) cm, KOTVENIE DO BET. PATIEK, OSADIŤ 600 mm OD OKRAJA CYK (NAVRHOVANÉ V NEBEZPEČNOM MIESTE – KRIŽOVANIE CYK S "VYJAZDENOU POLNOU CESTOU") 8 m
- REGULAČNÝ SLPIK PRE ZABRÁNENIE VJAZDU VOZIDIEL NA CYK, S VÝSTRAŽNÝM ŽLTÓ-ČIERNYM NÁTEROM S REFLEXNÝMI PRVKAMI, VÝŠKA 1000 mm, MATERIÁL POLYURETAN, PREVEDENIE S MOŽNOSŤOU OHYBU PRI NÁRAZE, KOTVENIE DO BET. PATKY – V ÚROVNI VRCHU KONŠTRUKCIE CYK 2 ks
- CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM + CYKLISTICKÁ ŠÍPKA – PRIAMY SMER TP 085 (TP 07/2014) – NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
- CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM TP 085 (TP 07/2014) – NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

POZNÁMKY:

- VELKOSTI ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK SÚ NAVRHOVANÉ SO ZMENŠENÝM ROZMEROM V ZMYSLE TP 012 (TP 04/2005) – POUŽITIE ZVISLÝCH A VODOROVNÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
- ROZMERY VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA (CYKLISTICKÝ PIKTOGRAM, SMEROVÉ ŠÍPKY) VRÁTANE FAREBNÉHO VYHOTOVENIA JE POTREBNÉ DODRŽAŤ V SÚLADE S TP 085 (TP 07/2014) – NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

križovanie priameho úseku cyklistickej cestičky s poľnou cestou
DETAIL KR

DOPLNOK č.2 (11/2018)
OPRAVA PD V ZMYSLE PRIPOMIENOK Z VYJADRENIA ORPZ
č. ORPZ-SN-ODI-2-083/2018

DETAIL KR – príloha TS
(TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE)

STAVBA	CYKLISTICKÝ CHODNÍK HRABUŠICE - SMIŽANY		
STAVEBNÝ OBJEKT ČASŤ			
PROJEKTANT PROFESIE	INVESTOR		
 Ing. Janka Dunajská DISTA projekt Šrobárova 2682/50 058 01 Poprad projektovanie dopravných stavieb tel./mob.: +421 52 7888051, 907 926585 e-mail: dista@slovanet.sk	STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	DSP, DRS	
	VYPRACOVAL	ING. Janka DUNAJSKÁ	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. Janka DUNAJSKÁ	
	MIERKA: N	FORMÁT: A4	DÁTUM: 08/2017
	OBSAH VÝKRESU: DETAIL KR - VZOROVÁ SCHÉMA TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA V MIESTACH KRIŽOVANIA PRIAMEJ CYKLISTICKEJ KOMUNIKÁCIE S EXISTUJÚCIMI TRASAMI POLNÝCH CIEST		ČÍSLO VÝKRESU: KR