


POZNÁMKA

PROSTUPY KLEBNÝMI PÁSY PRO KANALIZAČNÍ STOUPAČKY BUDOU PROVEDENY JÁDROVÝM VRTÁNÍM, NESMÍ BÝT BOURÁNY. DO VYVRTANÝCH OTVORŮ BUDE VLOŽENA CHRÁNIČKA Z OCELOVÉ TRUBKY S TLOUŠTKOU STĚNY 3 mm SE SVĚTLÝM PRŮMĚREM DLE KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ.
POLOHU ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK PRO ODVOD KONDENZÁTU ZE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE NUTNO KOORDINOVAT S DODÁVKOU VZT
DLE KONKRETNÍCH ZVOLENÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZAŘÍZENÍ MŮŽE VYPLYNOUT POTŘEBA ÚPRAVY NÁPOJNÝCH BODŮ PRO JEJICH PŘIPOJENÍ OPROTI TĚTO DOKUMENTACI
K PŘÍVZDUŠŇOVACÍM VENTILŮM OSAZENÝM DO INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚN JE NUTNO DODAT VĚTRACÍ MŘÍŽKY. VĚTRACÍ MŘÍŽKY BUDOU KOVOVÉ V BÍLÉ BARVĚ. VÝBĚR MŘÍŽEK BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM
PŘED ČISTIČÍ TVAROVKY BUDOU OSAZENY REVIZNÍ DVÍŘKA, PŘEDPOKLÁDÁNA JSOU KOVOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA V BÍLÉ BARVĚ. VÝBĚR REVIZNÍCH DVÍŘEK BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM
MONTÁŽ VEŠKERÝCH ROZVODŮ VČETNĚ JEJICH KOTVENÍ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ATD. BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE

	Potrubí splaškové kanalizace PP, systém KG, SN 12
	Potrubí splaškové kanalizace PP – systém HT
	Potrubí splaškové kanalizace – ETAPA I
UM1	Keramické umyvadlo 550x 420x 165 mm, nástěnné, barva bílá, s přepadem, s otvorem pro stojánkovou baterii, nerezový sifon, stojánková směšovací baterie, umyvadlová, jednopáková, chrom
UM2	Keramické umývatko 450x 340x 155 mm, nástěnné, bílá barva, s otvorem pro stojánkovou baterii, nerezový sifon umožňující podjetí, stojánková směšovací baterie, jednopáková, umyvadlová, chrom, provedení pro invalidy, s prodlouženou pákou
UM3	Keramické umyvadlo 520x 410x 185 mm, zřustné do desky, barva bílá, s otvorem pro stojánkovou baterii, nerezový sifon, automatická umyvadlová baterie, stojánková, chrom, s bezdotykovým ovládním, nastavení teploty pomocí směšovacím ventilem pod umyvadlem, nastavitelná doba doběhu, napojení na zdroj elektrické energie 12 V, 50 Hz
UM4	Keramické umyvadlo 550x 420x 165 mm, nástěnné, barva bílá, s přepadem, s otvorem pro stojánkovou baterii, nerezový sifon, automatická umyvadlová baterie, stojánková, chrom, s bezdotykovým ovládním, nastavení teploty pomocí směšovacím ventilem pod umyvadlem, nastavitelná doba doběhu, napojení na zdroj elektrické energie 12 V, 50 Hz
S	Sprchová vanička litý mramor, bílá nízká, vaničkový sifon plast, DN 40, nerezová krytka prům 90mm, nástěnná směšovací baterie, páková, chrom, sprchový set, 700mm, jednopálová hlavice chrom, sprchová tyč k montáži do stěny, posuvný držák ruční sprchy
K1	Závěsný keramický klozet s hlubokým splachováním, závěsný bílá barva, WC sedátko s poklopem, plastové, bílé, samonosná předstěnová konstrukce se splachovací nádržíkou s dvoustupňovým splachováním, ovládací tlačítka nerezová
K2	Keramický klozet pro invalidy, s hlubokým splachováním, závěsný, bílá barva, WC sedátko s poklopem, plastové, bílé, samonosná předstěnová konstrukce se splachovací nádržíkou s dvoustupňovým splachováním, 2x ovládací tlačítka nerezová, oddílené pneumatické splachování ruční, zabudované do zdi
PZ	Keramický pisoir, odsávací, bílá barva, s vnitřním přívodem vody, s automatickým splachovacím systémem, včetně sifonu, rohového ventilu, připojovací hadice a montážního materiálu, napojení na zdroj elektrické energie 12 V, 50 Hz, montážní podomítkový modul pro uryadl, odpadní koleno DN 50
VY	Keramická závěsná výlevka, s mříží, bílá barva, s oplachovým kruhem, samonosná konstrukce pro závěsné výlevky se splachovací nádržíkou, příprava pro montáž nástěnné směšovací baterie, dvoustupňový splachovací systém, ovládací tlačítka na stěnu, nástěnná směšovací baterie, jednopáková, chrom, s prodlouženým ramínkem pro výlevky
D1	Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro kuchyňské dřezy a jejich nábytkové podstavby. S kulovým kloubem na odtoku a přípojkou pro pračku nebo myčku se zpětným uzávěrem
D2	Prostor šetřící zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro kuchyňské dvojdřezy a jejich nábytkové podstavby.
D3	Nerezové umyvadlo 550x 400x 150 mm, nástěnné, včetně nerezových konzol pro montáž na stěnu zápachová uzávěrka DN50x6/4", nerez
VP1	Podlahová vpust DN 50/75/110 se svislým odtokem, izolačním límcem a zápachovým uzávěrem fungujícím i bez vody v sifonu, výškově nastavitelným nastavcem, nerezovým rámečkem a vtokovou mřížkou z nerezové oceli včetně stavebního ochranného krytu rámečku
VP2	Podlahová vpust DN 50/75 s vodorovným odtokem a izolační přírubou, zápachovým uzávěrem fungujícím i bez vody v sifonu, nastavcem s možností výškové úpravy a nerezovým rámečkem, mřížkou z nerezové oceli, stavebním krytem rámečku a stavební ochranou izolační příruby
PjV	Zápachová uzávěrka s vodním zápachovým uzávěrem a kulíčkou pro suchý stav, nástěnná nálevka, DN 32, montáž pod pojistný ventil ohříváče vody
ZU	Zápachová uzávěrka s vodním zápachovým uzávěrem a kulíčkou pro suchý stav, podomítková, DN 32, napojení odvodu kondenzátu z pat VZT stoupaček, výšku osazení koordinovat s dodávkou VZT
ZU2	Zápachový uzávěr DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" (svěrné připojení) s vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulíčka) a čističí vložkou.
VH	Větrací komínek, PP barvený ve hmotě v odstínu střešní krytiny, odolný proti UV záření, nastavitelný sklon, střešní průchod, těsnící manžeta s límcem – pro trapézový plech, délka 500 mm, dimenze DN 75, DN 110

NÁZEV STAVBY Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě II. etapa			
INVESTOR MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo		Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, 66902 Znojmo www.atelierngns.com, info@atelierngns.com	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Znojmo-Louka 793574	MÍSTO STAVBY Loucká ulice		
HLAVNÍ ARCHITEKT ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.			ZAKÁZKA Č.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.		VYPRACOVAL ING. PETR AMBROZEK	PARE
OBJEKT SO 01		STUPEŇ DPS	
PROFESIE D.1.4.1 ZTI - VODOVOD		DATUM 07/2024	
NÁZEV VÝKRESU PÚDORYS KANALIZACE POD PODLAHOU		MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 02