



OZN.	POPIS PRVKU SCHEMA	MATERIÁL	ROZMERY MM	POČET KS	JEDN HMOTN KG	CELK HMOTN KG	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
Z11 .1A	NOVÉ MADLO - bronz rúra d36/2 - l,65m - ľavé - bronz rúra d36/2 - l,65m - pravé vrátane kotviacich prvkov 		Ø36 mm	1 1			BRONZ	
Z12 .10B	REŠTAUROVANIE KOVOVÉHO PRVKU LUCERNA - OSVETLENIE VSTUPU UMELECKO-REMESELNÉ KOVAČSKE SPRACOVANIE 			4			kováčska čierna matná	
Z13 .14B	ŠIKMÁ ZDVÍHACIA SCHODISKOVÁ INTERIÉROVÁ PLOŠINA PRE IMOBILNÝCH PLNE SAMOOBSLUŽNÁ OVĽADACÍ PANEL NA PLOŠINE VRÁTANE NÁHRADNÉHO ZDROJA S PARAMETRAMI DO ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA KOTVENIE KOLAJNICE DO STENY pre trojramenné schodisko stanice 1.np - 2.np - 3.np šírka schodiskových ramien l250mm max.NOSNOSŤ 300 kg rýchlosť 0,5m/s prívodné napätie 24V DC od nabíjačky pohon záberom ozubeného kolesa do perforovanej koľajnice prevádzkové napätie 24V jednosmerný v ovládacích a pomocných obvodoch napr. VELCON Logic V6S 700x900 verzia pravá			1			EXTRUDOVANÝ HLINÍK SVETLÁ SIVÁ	

3