










OZNAČENIE	B 20	B 21	B 22	B 23
VÝMERA	-	-	-	cca 740,0 m²
NÁZOV	STIERKA HLADENÁ JEMNÁ	VÁPENNOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ OMIETKA HLADENÁ JEMNÁ	OLEJOVÝ NÁTER	KERAMICKÝ OBKLAD
HRÚBKASKLADBY	1,5 - 3 mm	15 mm	1 mm	15 mm
NÁČRT	<div>REZ</div> <div></div>	<div>REZ</div> <div></div>	<div></div> <div></div>	<div>REZ</div> <div></div>
SKLADBA	<div><div>- MALIARSKÝ NÁTER, FARBA2 x</div><div>(napr. Esmal X)</div><div>- ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER1 x</div><div>(napr. Esmal Grund / Gipsgrund)</div><div>- JEMNÉ STROJOVÉ PREBRÚSENIE1x</div><div>- STIERKOVÁ HMOTA, HLADENÁ JEMNÁ1,5 / 3 mm</div><div>(napr. Esmal Stomal Finish)</div><div>- HĽBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER1 x</div><div>(napr. Esmal Grund Ready)</div><div>- VYSPRAVENIE A VYČISTENIE POVRCHU1 x</div></div>	<div><div>- MALIARSKÝ NÁTER, FARBA2 x</div><div>(napr. Esmal X)</div><div>- ZÁKLADNÝ PENETRAČNÝ NÁTER1 x</div><div>(napr. Esmal Grund)</div><div>- JEMNÉ STROJOVÉ PREBRÚSENIE1 x</div><div>- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA, HLADENÁ JEMNÁ, STROJOVÁ15 mm</div><div>(napr. Baumit MPI 25)</div><div>- VYSPRAVENIE A VYČISTENIE POVRCHU1 x</div></div>		<div><div>- KERAMICKÝ OBKLAD, FORMÁT 150/150 JEMNOZRNÝ, JEDNOFARBENÝ6 mm</div><div>(napr. Rako Color One)</div><div>- VODEODOLNÁ ŠKÁROVACIA HMOTA1 x</div><div>(napr. Webercolor Premium)</div><div>- LEPIACI TMEL NA OBKLAD9 mm</div><div>(napr. Webercol Flex C2 TE)</div><div>- HYDROIZOLAČNÁ STIERKA1 x</div><div>(napr. Weber Akryzol)</div><div>- HĽBKOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER1 x</div><div>(napr. Esmal Grund Ready)</div><div>- VYSPRAVENIE A VYČISTENIE POVRCHU1 x</div></div>
PODKLAD	- JESTVUJÚCA MUROVANÁ KONŠTRUKCIA - SADROKARTÓNOVÁ KONŠTRUKCIA	- JESTVUJÚCA MUROVANÁ KONŠTRUKCIA	- JESTVUJÚCA MUROVANÁ / ŽB KONŠTRUKCIA	- JESTVUJÚCA MUROVANÁ KONŠTRUKCIA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ÚROVEŇ KVALITY : TRIEDA Q3 FARBA MALBY : JASNE BIELA, MATNÁ	ÚROVEŇ KVALITY : TRIEDA Q3 FARBA MALBY : JASNE BIELA, MATNÁ		ÚROVEŇ KVALITY : TRIEDA R11, CG2 WA FARBA OBKLADU : BIELA, LESKLÁ FARBA ŠKÁROVACEJ HMOTY : BIELA
UMIESTNENIE	MIESTNOSŤ : 014, 015, 101, 102, 103, 104, 115, 116, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 502, 510, 511, 512, 551, 564	MIESTNOSŤ : 012, 013, 129, 130, 502	MIESTNOSŤ : 502, 510, 511, 512	MIESTNOSŤ : 012, 013, 014, 015, 102, 103, 104, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142
POZNÁMKA	PRI APLIKÁCII NA JESTVUJÚCU MUROVANÚ STENU NANIEŠŤ STIERKOVÚ HMOTU V DVOCH VRSTVÁCH, T.J. HRÚBKAA = 3 mm, PRI APLIKÁCII NA JESTVUJÚCU ALEBO NOVÚ SADROKARTÓNOVÚ STENU V JEDNEJ VRSTVE, T.J. HRÚBKAA = 1,5 mm			DRUH KERAMICKÉHO OBKLADU BUDE UPRESNENÝ PODĽA PREDLOŽENÝCH VZORIEK

## LEGENDA KONŠTRUKCIÍ A MATERIÁLOV :

	JESTVUJÚCA ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA, BETÓN B30 (B45)		TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR 3035		NOVÉ KONŠTRUKCIE SPÄTNÁ MONTÁŽ
	JESTVUJÚCA MUROVANÁ KONŠTRUKCIA TEHLA POROTHERM NA MALTU HM 2,5		TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL TF		



# NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

## ÚSTREDIE BRATISLAVA




## UPOZORNENIE :

- NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASŤI SÚ AJ TECHNICKÉ SPRÁVY!
- POČAS REALIZÁCIE STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A NORMY!
- NUTNÉ NAHLIADNUŤ DO VŠETKÝCH ČASŤÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VRÁTANE PROFESIÍ!
- PROJEKT OBNOVY / REKONŠTRUKCIE NEMÔŽE POSTIHNUŤ VŠETKY SKUTOČNOSTI, KTORÉ SA MÔŽU OBJAVIŤ PRI ODKRÝVANÍ JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVBY A MÔŽU MAŤ PRIAMY DOPAD NA NAVRHOVANÉ PROJEKTOVANÉ RIEŠENIE!
- ZHOTOVITEĽ JE PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ SI KOMPLETNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU A OVERIŤ SI SKUTKOVÝ STAV GEOMETRIE, ROZMEROV A DIMENZIÍ JESTVUJÚCICH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A V KAŽDEJ ETAPE REALIZÁCIE JE POVINNÝ KONZULTOVAŤ PRÍPADNÉ NEJASNOSTI A ROZDIELY SKUTKOVÉHO STAVU OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII S PROJEKTANTOM!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ NA ZÁKLADE ZISTENÍ ZO ZAMERANIA SKUTKOVÉHO STAVU VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PRE PROJEKTOVANÉ POLOŽKY A ICH SPÔSOBU OSADENIA, NÁSLEDNE TÚTO DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ PROJEKTANTOVI NA ODSÚHLASENIE!
- Z KAŽDÉHO DRUHU POLOŽKY BUDE ZHOTOVENÁ VZORKA CHARAKTERISTICKEJ ČASŤI V RELEVANTNEJ VEĽKOSTI S FINÁLNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRE OVERENIE VZHĽADU, SPOJOV A POD, VZROKA MUSÍ BYŤ PRED ZADANÍM DO VÝROBY ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM.

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA JE VÝZNAMNOU ŠTÁTNOU INŠTITÚCIOU.  
JEJ CENTRÁLA BOLA VYBUDOVANÁ S NÁROKOM NA NAJVYŠŠÍ REMESELNÝ A MATERIÁLOVÝ ŠTANDARD. TENTO ISTÝ NÁROK JE POLOŽENÝ NA VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE. PREDPOKLADÁ SA VYSOKÁ KVALITA SPRACOVANIA, PRESNOSŤ VYHOTOVENIA A SPOĽAHLIVÉ FUNGOVANIE.

0,000 = 146,50 m.n.m.

SÚRADNICOÝ SYSTÉM : JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

INVESTOR : NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava			<div>ARCHITEKTI</div> <div>A. B. K. P. Š.</div> <div>spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02</div> <div>NOBELOVA 34</div>		
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK ARCHITEKTI A B.K.P.Š. spol. s.r.o.			TEL: 02 / 43 41 26 98      MAIL: architekti@bkps.sk		
HL. PROJEKTANT		ZOD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
PAŇÁK, VASS		VASS	VASS		
					
STUPEŇ :		REALIZAČNÝ PROJEKT			
NÁZOV STAVBY :		REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE			
MIESTO STAVBY :		NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto			
ČASŤ : E 1.2    ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE			DÁTUM		11/2024
OBJEKT : SO 16    BUDOVA NBS			STUPEŇ		RP
VÝKRES : TABUĽKA STIEN - (B)			FORMÁT		03 A4
			ZÁKAZKA Č.		353-24-03
					Č. VÝKRESU E 1.2 18
					M 1:5