



Lp.	Nazwa wyposażenia	Opis	ilość
1.	Zestaw zabawowy	• Zestaw zabawowy przeznaczony dla użytkowników od. min. 3 do min. 12 roku życia lub starszych. • Zestaw zabawowy musi umożliwiać korzystanie jednocześnie przez minimum 26 użytkowników (Zamawiający dopuszcza zestaw dla którego Wykonawca przewiduje korzystanie z zestawu zabawowego przez minimum 23 użytkowników lub więcej pod warunkiem, że łączna liczba osób (dzieci) mogących korzystać z placu zabaw jednocześnie musi wynosić nie mniej niż 58.) <u>Elementy składowe zestawu zabawowego:</u> • „Wieża” – min. 4 szt. max. 8 szt. – element konstrukcyjny oparty na czterech słupach nośnych i min. 1 podejście (dla każdej wieży), wyposażony w barierki zabezpieczające przed wypadnięciem lub element wyposażenia umożliwiającym wejście lub zejście z „wieży” (np. schody, drabinka, zjeżdżalnia, rura „strażacka”, ścianka wspinaczkowa itp.) • Podest o wysokości podłogi min. 90 cm max. 200 cm. z zadaszeniem – min. 4 szt. – przez zadaszenie rozumie się zastosowanie daszka z tworzywa sztucznego LLDPE nad całym podestem lub zadaszenie innym podestem w przypadku kiedy w ramach jednej wieży Wykonawca wykona dwa piętra. • Podest o wysokości podłogi min. 200 cm max. 240 cm. – min. 3 szt. (opcjonalnie zadaszone daszkiem z tworzywa LLDPE) • Wejścia na zestaw zabawowy – min. 4 wejścia o różnym poziomie trudności w tym obligatoryjnie min. 1 szt. wejścia to drabinka lub schodki;	1



		• Zjeżdżalnia – min. 4 szt. w tym: - min. 2 zjeżdżalnie tubowe o minimalnej wysokości zjazdu (na wysokości podestu) min. 200cm - min. 2 zjeżdżalnia otwarta tworzywowa (Z LLDPE) • „łącznik” – element łączący wieże - min. 1 szt. łącznik rozumiany jako most, trap, schody łączące wieże obowiązkowo zawierający zabezpieczenia boczne o długości minimum 120 cm [pozostałe wieże mogą mieć połączenie bezpośrednio ze sobą] – (opcjonalnie zadaszony na całej długości) • Barierki/zabudowy boczne „wież”: - metalowe lub barierki pełne z tworzywa LLDPE • Słupy nośne - wykonane z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo lub stali nierdzewnej • Podesty, schodki wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego z otworami umożliwiającymi odpływ wody, antypoślizgowe • elementy metalowe zabezpieczone przed korozją • elementy tworzywowe LLDPE zabezpieczone specjalnym filtrem chroniącym przed blaknięciem wskutek działania promieni UV	
2.	Zestaw integracyjny – zaproponowany zestaw musi stanowiąc funkcjonalną całość	Zestaw integracyjny musi umożliwiać korzystanie z urządzenia jednocześnie przez minimum 17 użytkowników (Zamawiający dopuszcza zestaw dla którego Wykonawca przewiduje korzystanie z zestawu zabawowego przez minimum 14 użytkowników lub więcej pod warunkiem, że łączna liczba osób (dzieci) mogących korzystać z placu zabaw jednocześnie musi wynosić nie mniej niż 58.) <u>Elementy składowe:</u> podest – min. 2 szt. o wysokości min. 0,5 m max. 0,6 m w tym:	1



		- <u>podest</u> - min. 1 szt. z bezpiecznym wjazdem/zjazdem przystosowanym dla poruszania się osób na wózkach inwalidzkich o wysokości podestu min. 0,5m max. 0,6 m, - <u>podest</u> – min. 1 szt. ze zjeżdżalnią i wejściem o wysokości podestu min. 0,5 m max. 0,6 m tablice integracyjne, tablice (pełniące również funkcję barierek) które wspierają rozwój sensoryczny i motoryczny dzieci min. 9 szt. (np. tablica: liczydło, tablica do rysowania kredą; z zegarem umożliwiającym przesuwanie wskazówek, lada sklepowa, okienko itp.) zjeżdżalnia – min. 1 szt. wykonana z tworzywa sztucznego LLPD, HDPE lub stali nierdzewnej elementy konstrukcyjne – wykonane z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo lub stal nierdzewna barierki/tablice – wykonane z tworzywa sztucznego HDPE lub LLDPE	
3.	Huśtawka potrójna	• urządzenie zabawowe przeznaczone na plac publiczny zabaw dla dzieci, • maksymalna wysokość upadku – nie mniej niż 110 cm – nie więcej niż 125cm • urządzenie przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia • huśtawka wolnostojąca potrójna o konstrukcji metalowej z siedziskiem płaskim, kubekowym i bocianie gniazdo • słupy nośne stalowe; • belka górna stalowa; • siedzisko płaskie, metalowe, powlekane gumą • siedzisko kubekowe, metalowe, pokryte gumą • siedzisko kubekowe zamknięte lub otwarte z łańcuszkiem do zapięcia • siedzisko bocianie gniazdo wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym	1



Gmina Łabiszyn
IGM.271.1.2025

		elementy metalowe zabezpieczone przed korozją	
4.	Trampolina	- urządzenie zabawowe instalowane na powierzchni, przeznaczone na publiczny plac zabaw dla dzieci, - związane z gruntem na stałe w fundamencie betonowym zgodnie z dokumentacją techniczną - trampolina przeznaczona dla osób powyżej 3 roku życia - średnica maty do skakania min. 100 cm max. 120 cm - maksymalna wysokość upadku – 0 cm - dopuszczalna waga użytkownika - min. do 100kg Materiały: - konstrukcja urządzenia wykonana z blachy stalowej - mata do naskoku wykonana z lameli z polipropylenu nawleczonych na linkę stalową nierdzewną o grubości min 5mm Zabezpieczenia: - elementy metalowe zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie lub wykonanie z metali nierdzewnych	1
5.	Bujak pojedynczy na sprężynie z motywem zwierzęcym	urządzenie zabawowe przeznaczone na plac zabaw dla dzieci,	2



		• urządzenia zabawowe przeznaczone na publiczne place zabaw dla dzieci, które są związane z gruntem na stałe, przeznaczone dla użytkowników od 3 do min. 12 lat • wysokość minimalna siedziska - 46cm • maksymalna wysokość upadku – min. 46cm max. 56 cm • konstrukcja urządzenia kołyszącego na sprężynie wykonana z HDPE barwionego w całej masie, z filtrem UV, • elementy metalowe zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie lub wykonanie z metali nierdzewnych	
6.	Stół do gry w szachy i chińczyka	• urządzenia przeznaczone na publiczne place zabaw • wysokość maksymalna blatu – min. 72 cm max. 78 cm • długość blatu - min. 155 cm max.165cm • szerokość blatu – min. 75 max. 85cm • długość ławek – min. 175 cm max. 185cm • betonowy stół do gry w szachy i chińczyka • stół wykonany z wibrowanego betonu, beton zbrojony • blat o grubości min. 8cm w całości szlifowany i wygładzony • blat oparty na konstrukcji stalowo-betonowej • plansze do gier wykonane z granitu wtopionego w blat stołu • siedziska ławek wykonane z tworzywa sztucznego imitującego drewno • elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe	1



		• blat stołu do gier zabezpieczony przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych poprzez specjalne środki konserwujące przeznaczone do betonu • obrzeża blatu o zaokrąglonych krawędziach • ilość osób mogących korzystać jednocześnie z urządzenia do gier nie powinna przekraczać 8	
7.	ławka z oparciem	• urządzenie przeznaczone na publiczny plac zabaw, trwale związana z gruntem; • wiek użytkowania od min. 3 do min. 99 lat • urządzenia przeznaczone na publiczne place zabaw dla dzieci, • wysokość maksymalna – 77cm • wysokość siedziska – min. 40cm • długość maksymalna – min. 180cm • szerokość maksymalna – min. 60cm • konstrukcja ławki wykonana ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo • siedzisko i oparcie ławki wykonane z drewna liściastego – desek o grubości min. 35mm, impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową lub oparcie wykonane z desek tworzywowych • śruby oraz inne elementy metalowe wykorzystane w konstrukcji urządzenia wykonane z materiałów nierdzewnych lub ocynkowanych • elementy metalowe zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie i malowanie proszkowe	5



Gmina Łabiszyn
IGM.271.1.2025

8.	Stojak na rowery	• długość minimalna – 180cm • szerokość minimalna – 40cm • stojak na rowery 5-stanowiskowy • stojak na rowery wykonany metalowy • elementy metalowe zabezpieczone przed korozją • możliwość ustawienia urządzenia jako wolnostojące lub montażu do podłoża (zakotwienie do bloczków betonowych)	1
9.	Tablica informacyjna	• wymiar tablicy – min. 60 cm x 90 cm • tablica informacyjna - regulamin placu zabaw montowany na stelażu metalowym trwale związany z gruntem • treść i kolory uzgodnione zostaną na etapie realizacji	1