



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW					
Nr opisu no JS	Typ opisu		Data techniczna	Ilość	Producent
				sztuk	
1	-	Rozdzielnica natynkowa P4, drzwi pełne i przeźroczyste, zamki		kg.	
-	-	Przełącznik bocznym, wodosłony		kg.	
-	-	Isolacja izolacyjna, płytę przebiegu		kg.	
-	-	Sprężyna sprężyny DIN 35		kg.	
2	-	Rodzimek i podwoje 180V/500V		1	
3	-	Ogólny przewód typu B - UHV-250V, UHV-4M (przy instalacji)		4	
4	-	Rodzimek z zabezpieczeniem, 3-fazowy / 125A		5	
5	-	Podstawka bezprzewodowa ISDA		---	
6	-	Wywodzić wtryskowy do 250 230V, 50Hz		1	
7	-	Przełącznik 1kg, 230V, 50Hz		1	
8	-	Szybkie przyłączenie ogólnego przewodniczącego		1	

UWAGA: TABELA OBEJMUJE RYSUNEK STEROWANIA PWP

Nr pola rozdzielnic	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	2	3	3	3	4	5	6
Opis odbornika	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Opis odbornika	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Moc [kW]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Oznaczenie i nr szoty	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

[illegible]

UKŁAD SIECI TN-C-S

OCRONA OD PORAŻEN – WYŁĄCZENIE SZYBKIE
TN-C – PO STRONIE ZASILANIA
TN-S – ZASILAJĄCY OBWODY ODBIORCZE