





































Výplňové konštrukcie okenných a dver. otvorov:

OZN.	SCHEMA	ROZMERY [mm]	POPIS	POČET KOVANE KUSOV	ZASKLENIE
		630 x 765	Univerzálna stredná okno resp. posuvná s možnosťou otvárania zo strany strechy	2	Kovanie nerez
		1250 x 1500	Okno plastové, 5-komorový profil, povrchová úprava - biela, zariadenie otvárania zo strany strechy, odtváranie-sklápanie, dotiahá sekcia pevné prevedenie	4	Kovanie nerez
		1250 x 2000	Okno plastové, 5-komorový profil, povrchová úprava - biela, zariadenie otvárania zo strany strechy, odtváranie-sklápanie, dotiahá sekcia pevné prevedenie	2	Kovanie nerez
		1500 x 2000	Okno plastové, 5-komorový profil, povrchová úprava - biela, zariadenie otvárania zo strany strechy, odtváranie-sklápanie, dotiahá sekcia pevné prevedenie	3	Kovanie nerez
		2400 x 2000	Okno plastové, 5-komorový profil, povrchová úprava - biela, zariadenie otvárania zo strany strechy, odtváranie-sklápanie, dotiahá sekcia pevné prevedenie	1	Kovanie nerez
		2400 x 2000	Okno plastové, 5-komorový profil, povrchová úprava - biela, zariadenie otvárania zo strany strechy, odtváranie-sklápanie, dotiahá sekcia pevné prevedenie	4	Kovanie nerez
		2500 x 650	Okno plastové, 5-komorový profil, povrchová úprava - biela, pevné prevedenie	4	-

Výplňové konštrukcie okenných a dver. otvorov:

OZN.	SCHEMA	ROZMERY [mm]	POPIS	POČET KOVANE KUSOV	ZASKLENIE
		2800 x 3000	Vnútrovná presklená stena plast profil sya, farba biela, 2D presklenie dľa integrované dvojitkové dvere stoné pravé, dvere vybavené samozatváraním, obdĺžnikové madlo na zámkom.	1	Kovanie nerez
		2500x2900 1600x2100 (svetlost dverí)	Vnútrovná presklená stena plast profil sya, farba biela, 2D presklenie dľa, dvere vybavené samozatváraním, obdĺžnikové madlo na zámkom.	1	Kovanie nerez
		podľa schémy	Presklená stena - systém Knauf, Ar, posuvné - 2x, pevné kľučné kľučky šírky 1050mm, kľučné sekcie pevné odtváranie kľučky, odtváranie pevné inštalátor	1	Kovanie nerez
		600x1970-L 600x1970-P 700x1970-L 700x1970-P 800x1970-L 800x1970-P 900x1970-L 900x1970-P	Vnútrovná dvere jednodielová drevená, otváranie ľavé / pravé, zvyšok úložie presklené - posuvované sítu, dvere odtváranie s fóliou, dvere odtváranie do odovrovného zátuhne, zariadenie do murovanej pričky	4	Kovanie nerez
				-	
				1	
				2	
				1	
				2	
				-	

Požiariarne uzávery:

OZN.	SCHEMA	ROZMERY [mm]	POPIS	POČET KOVANE KUSOV	ZASKLENIE
		1000x700	Posuvná okno, ALUTRANS MAX E100 TI, pož. odolnosť E100, zariadenie prevádzania	1	Kovanie nerez
		800x1870-L	Vnútrovná dvere jednodielová posuvná, otváranie ľavé / pravé, zvyšok úložie presklené - posuvované sítu, dvere odtváranie s fóliou, dvere odtváranie do odovrovného zátuhne, zariadenie do murovanej pričky	1	Kovanie nerez
		1600x2100-L	Vnútrovná dvere jednodielová posuvná, otváranie ľavé / pravé, zvyšok úložie presklené - posuvované sítu, dvere odtváranie s fóliou, dvere odtváranie do odovrovného zátuhne, zariadenie do murovanej pričky	2	Kovanie nerez

Poznámka:















- schématické zobrazenia okien a dverí sú uvažované pohľadom zo strany otvárania
- rozmery okien, dverí sú schématické, pred výrobou je potrebné zmerať stavebné otvory
- pre každé vonkajšie okno je uvažované s vonkajším parapetom z poplastovného plechu min. úložnej šírky 200mm, odtieň biely
- pre každé vonkajšie okno je uvažované s vnútornou parapetou doskou plastovou úložnej šírky 250mm, odtieň biely

Upozornenie!!





















- požiadavky na výplňové konštrukcie otvorov, požiarne-dielacích konštrukcií, vď časť - Požiarne-bezpečnostné riešenie stavby
- farebný odtieň povrchových úprav upresní inštalátor
- na zmenu v platnej projektovej dokumentácii sa vťahujú príslušné ustanovenia autorského a stavebného zákona, zmeny môžu byť vykonané iba so súhlasom autora stavby
- PD je vypracovaná v rozsahu na vydanie stavebného povolenia ako jednoruštový projekt

Investor: Obec Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 102, 065 11Nová Ľubovňa	Projektant: Prešovský Stará Ľubovňa	Staviteľ: STAVARCH, s.r.o.	Zodpovedný projektant: Ing. Jozef PSARČÍK
Nová Ľubovňa	Nová Ľubovňa	Nová Ľubovňa	Nová Ľubovňa
Zmena dokončených stavieb s.č. 756 a s.č. 795 na rozšírenie kapacití MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa	Archívne číslo: 2019 Formát: A4x3	Číslo zámkov: Z062014	Číslo zámkov: Z062014
D. SO-001	Príloha k projektu: STAVARCH, s.r.o.	Príloha k projektu: STAVARCH, s.r.o.	Príloha k projektu: STAVARCH, s.r.o.
Výplňové konštrukcie okien. a dver. otvorov	Ing. Jozef PSARČÍK	Ing. Jozef PSARČÍK	Ing. Jozef PSARČÍK

Výplňové konštrukcie okenných a dver. otvorov:

OZN.	SCHEMA	ROZMERY [mm]	POPIS	POČET KOVANE KUSOV	ZASKLENIE
		630 x 765	Univerzálna stredná okno resp. posuvná s možnosťou otvárania zo strany strechy	2	Kovanie nerez
		1250 x 1500	Okno plastové, 5-komorový profil, povrchová úprava - biela, zariadenie otvárania zo strany strechy, odtváranie-sklápanie, dotiahá sekcia pevné prevedenie	4	Kovanie nerez
		1250 x 2000	Okno plastové, 5-komorový profil, povrchová úprava - biela, zariadenie otvárania zo strany strechy, odtváranie-sklápanie, dotiahá sekcia pevné prevedenie	2	Kovanie nerez
		1500 x 2000	Okno plastové, 5-komorový profil, povrchová úprava - biela, zariadenie otvárania zo strany strechy, odtváranie-sklápanie, dotiahá sekcia pevné prevedenie	3	Kovanie nerez
		2400 x 2000	Okno plastové, 5-komorový profil, povrchová úprava - biela, zariadenie otvárania zo strany strechy, odtváranie-sklápanie, dotiahá sekcia pevné prevedenie	1	Kovanie nerez
		2400 x 2000	Okno plastové, 5-komorový profil, povrchová úprava - biela, zariadenie otvárania zo strany strechy, odtváranie-sklápanie, dotiahá sekcia pevné prevedenie	4	Kovanie nerez
		2500 x 650	Okno plastové, 5-komorový profil, povrchová úprava - biela, pevné prevedenie	4	-

Výplňové konštrukcie okenných a dver. otvorov:

OZN.	SCHEMA	ROZMERY [mm]	POPIS	POČET KOVANE KUSOV	ZASKLENIE
		2800 x 3000	Vnútrovná presklená stena plast profil sya, farba biela, 2D presklenie dľa integrované dvojitkové dvere stoné pravé, dvere vybavené samozatváraním, obdĺžnikové madlo na zámkom.	1	Kovanie nerez
		2500x2900 1600x2100 (svetlost dverí)	Vnútrovná presklená stena plast profil sya, farba biela, 2D presklenie dľa, dvere vybavené samozatváraním, obdĺžnikové madlo na zámkom.	1	Kovanie nerez
		podľa schémy	Presklená stena - systém Knauf, Ar, posuvné - 2x, pevné kľučné kľučky šírky 1050mm, kľučné sekcie pevné odtváranie kľučky, odtváranie pevné inštalátor	1	Kovanie nerez
		600x1970-L 600x1970-P 700x1970-L 700x1970-P 800x1970-L 800x1970-P 900x1970-L 900x1970-P	Vnútrovná dvere jednodielová drevená, otváranie ľavé / pravé, zvyšok úložie presklené - posuvované sítu, dvere odtváranie s fóliou, dvere odtváranie do odovrovného zátuhne, zariadenie do murovanej pričky	4	Kovanie nerez
				-	
				1	
				2	
				1	
				2	
				-	

Poznámka:

- schématické zobrazenia okien a dverí sú uvažované pohľadom zo strany otvárania
- rozmery okien, dverí sú schématické, pred výrobou je potrebné zmerať stavebné otvory
- pre každé vonkajšie okno je uvažované s vonkajším parapetom z poplastovného plechu min. úložnej šírky 200mm, odtieň biely
- pre každé vonkajšie okno je uvažované s vnútornou parapetou doskou plastovou úložnej šírky 250mm, odtieň biely

Upozornenie!!

- požiadavky na výplňové konštrukcie otvorov, požiarne-dielacích konštrukcií, vď časť - Požiarne-bezpečnostné riešenie stavby
- farebný odtieň povrchových úprav upresní inštalátor
- na zmenu v platnej projektovej dokumentácii sa vťahujú príslušné ustanovenia autorského a stavebného zákona, zmeny môžu byť vykonané iba so súhlasom autora stavby
- PD je vypracovaná v rozsahu na vydanie stavebného povolenia ako jednoruštový projekt

Investor: Obec Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 102, 065 11Nová Ľubovňa	Projektant: Prešovský Stará Ľubovňa	Staviteľ: STAVARCH, s.r.o.	Zodpovedný projektant: Ing. Jozef PSARČÍK
Nová Ľubovňa	Nová Ľubovňa	Nová Ľubovňa	Nová Ľubovňa
Zmena dokončených stavieb s.č. 756 a s.č. 795 na rozšírenie kapacití MŠ, ZŠ a MŠ Nová Ľubovňa	Archívne číslo: 2019 Formát: A4x3	Číslo zámkov: Z062014	Číslo zámkov: Z062014
D. SO-001	Príloha k projektu: STAVARCH, s.r.o.	Príloha k projektu: STAVARCH, s.r.o.	Príloha k projektu: STAVARCH, s.r.o.
Výplňové konštrukcie okien. a dver. otvorov	Ing. Jozef PSARČÍK	Ing. Jozef PSARČÍK	Ing. Jozef PSARČÍK