

## KATALÓGOVÝ LIST Kontajner 7m<sup>3</sup> EKOSKLAD (KS-7m<sup>3</sup>-EKO)



### TECHNICKÝ POPIS

Kontajner tvorí oceľový zváraný rám z ohýbaných oceľových profilov hrúbky 3 mm  
Bočné steny sú z ohýbaného oceľového plechu hrúbky 1,5 mm vodotesne zvarené.

Strecha kontajneru je mierne vyspádovaná s hrúbkou plechu 1,3mm.

Kontajner je samonosný bez nutnosti použitia základu.

Podlaha kontajneru je z oceľových roštov.

Pod roštami je záchytná vaňa o objeme 450l

Podlaha je spevnená oceľovými výstuhami.

Kontajner je opatrený štyrmi vetracími otvormi v protiľahlých stenách.

Dvojkridlové dvere sú umiestnené na dlhšej, alebo kratšej strane kontajnera, podľa požiadavky a sú uzamykateľné

Kontajnerom je možné manipulovať žeriavom a pomocou VZV (závesné oká v ráme).

Povrchová úprava: zvnútra 2x základný syntetický antikorózný náter, zvonka 2x základný syntetický antikorózný náter a 2x vrchný syntetický antikorózný náter odtieň RAL podľa požiadavky

Vyhlásenie o zhode je súčasťou dodávky kontajnerov

Vnútorné rozmery kontajnera: 1550x2300x2200mm

Vonkajšie rozmery kontajnera: 1600x2350x2250

OPCIE:

Nájazdová rampa

Elektroinštalácia