

Řetězový lomený dopravník š. 1200x 27 700 mm s podstavou

Technické parametry:

- š. pásu: 1200 mm
- osová délka: 27 700 mm- rovná 15,5bm-šikmá 12,2bm
- typ konstrukce: ocelová profilová, ložisková tělesa ZKL
- typ dopravního pásu: EP 400/3 4 +2 Y- š. 1200 montované ocel unašeče výška 50mm
- typ a výkon pohonu: Nord 4 kW¹ bude upřesněno + FM (tento si objednatel zapojí)
- řetěz: dopravní řetěz s unašeči M56x100 (plastové nárazníky) - tento bude jezdit po měnitelné našroubované klínovici
- obvodová rychlost: 0- 0,5m/s
- povrchová úprava: pu barva - dle zadání RAL
- typ horní větve dopravníku: rovná
- sklon dopravníku: do 30 °
- přepravovaný materiál: papírový odpad
- napínání pásu: šroubem
- příslušenství dopravníku: ocelové bočnice výška 600 mm po celé délce dopravníku, ocelová podstava, rozebíratelné krytování kolem rovné části dopravníku v zemi.

Součástí zakázky není: elektroinstalace (zhotovitel končí na svorkovnici pohonu, frekvenční měnič dodá zhotovitel a zapojení provede objednatel), krytování spodní šikmé části dopravníku.

Zhotovitel provede demontáž stávajícího dopravníkového pásu.

Objednatel zajistí veškeré elektro práce (tzn. odpojení stávajícího dopravníku, připojení nového dopravníku včetně napojení na nový FM)

¹ Pozn: jedná se o referenční výrobek, zhotovitel může dodat jakýkoliv výrobek s obdobnými parametry jako má referenční výrobek