

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO			
LP.	WIDOK NA RZUCIE KONDYGNACJI	NAZWA / CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE	ILOŚĆ [szt.]
1		Natrysk ograniczony ściarkami z HPL kolor RAL2010 (zabudowa sanitariorów) z drzwiami wysoko zabudowy – 240 cm nóżki na wysokość 10 cm – profile aluminiowe – odpływy liniowy ze stali nierdzewnej, długość 70 cm przepustowość 49l/min	4
2		Zestaw: kabina prysznicowa narożna z brodzikiem – drzwi rozsuwane – wypełnienie: szkło hartowane gr. 5mm, młeczne – wymiary (Dł./Szer./Wys.) 80/80/190 cm – szerokość wejścia: 53 cm – uszczelka magnetyczna zapewniająca szczelność – chromowane zawiasy – w zestawie: – akrylowy brodzik o głębokości 5 cm – syfon – nóżki	1
3		Bateria natryskowa z WC2M i SŁUCHANKĄ	6
4		Zestaw wc kompakt dla osób niepełnosprawnych – miska kompaktowa lejąca z odpływem poziomym wysokość 46cm – spluczek z armaturą – do kompletowania z deską lub siedziskiem – wymiary (Dł./Szer./Wys.) 65,5/35,6/46 cm – 2x poręcz ścienna łukowa, dł. 70 cm, uchylna	2
5		Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych o wymiarach (Dł./Szer./Wys.) 55/55/15 cm, – z otworem bez przelewu – mocowanie do ściany na śrubach – do kompletowania z lustrem, poręcz ścienna łukowa, dł. 60 cm, stal	2
6		Siedzisko prysznicowe uchylne – materiał: stal węglowa – wykonczenie: farba epoksydowa – wykończony po rozłożeniu (Szer./Dł./Wys.) 44/46/15 cm – maksymalne obciążenie 120 kg – mocowanie 8–śrubowe, ściennie	1
7		Pisuar ceramiczny z dopyływem górnym, – odpływ poziomy – pojemność 1l – zestaw montażowy w komplecie	2
8		Zbiornik pisuar wiszący L=1200 max 304-bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe. Grubość linoxu 1,2 mm. Zasilanie wody z góry Wg. Dostarczany z 1 głowicą splukującą z linoxu (pozioma rura z otworami), która pozwala na kompletne oplukanie ścianki pisuaru. Planowy odpływ wody	1
9		Zestaw podłynkowy WC z wolnoopadającą deską – przycisk do splukiwania – chrom – wąski stelaż mechaniczny 13,5–25 cm – miska ceramiczna biała – system splukiwania 3/5 l	6
10		Zestaw WC – bezkolnieżowa miska ustępowa z odpływem uniwersalnym – spluczek z armaturą – do kompletowania z deską sedesową wolnoopadającą w komplecie zestaw montażowy – wymiary (Dł./Szer./Wys.) 64/36,4/41 cm	2
11		Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej, gładka, polerowana o wymiarach (Dł./Szer./Wys.) 48,5/38,5/19 cm z rantem – mocowanie do ściany na śrubach	1
12		Lustro bezpieczne wklejane w ścianę – lustro z folią ochronną, zabezpieczającą przed rozbiciem i zmniejszającą ryzyko skażenia w przypadku rozbicia szkła – wieszaki umożliwiające powieszenie lustro w pionie i w poziomie – wymiary (Szer./Wys.): – 50x80 cm (pion) – 80x50 cm (poziom)	7
13		Zawór grzybkowy czerpalny ze złączką do węzła, – Ø 3/4 cala – powierzchnia: chromowana	4
14		Umywalka ścienna / umywalka nabołtowa BS6001 – kolor biały – 2 otwory na armaturę – szerokość 120 cm, szer. 46 cm, wys. 15 cm bateria umywalkowa sztorcowa z mieszaczem	2
15		Umywalka ceramiczna 45*37*17 cm z przelewem oraz otworem na armaturę kolor biały bateria umywalkowa z wylewką i z mieszaczem	7
16		Metalowa sofa gospodarcza dwudrzwiowa o wym. 60/50/190cm – 4 pólki	1
17		Zlewazmywak kuchenny 845 cm stalowy, jednokomorowy z przelewem bateria kuchenna sztorcowa z mieszaczem	1
18		Zabudowa kuchenna: blat z laminatu gr.12 mm frezowany, kolor okleiny szary RAL 7036 szafki dolne '60': –zlewowa –szafki –1–drzwiowa szafki górne pełne '60' –3 sztuki kolor frontów – biały MDF	1

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO			
LP.	WIDOK NA RZUCIE KONDYGNACJI	NAZWA / CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE	ILOŚĆ [szt.]
19		Zestaw do koszykówki – Kosz nacienny montowany na standardowej tablicy – konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, malowanych proszkowo, – konstrukcja uchylna, składana na bok na ścianę – mocowanie do konstrukcji nośnej obiektu – ściany zewnętrznej Tablica do koszykówki – wymiary tablicy 105 x 180 cm – grubość szkła 10 mm – przetrzyszczone szkło akrylowe mocowane do ramy metalowej tablicy Obręcz uchylna, profesjonalna, malowana – wykonana z pręta stalowego – przystosowana do mocowania siatki turniejowej i lancuchowej Siatka do obręczy turniejowa – siatka z 12 zaczepami – grubość sznurka 5mm	2
20		BRAMKA STALOWA MOCOWANA DO PODŁOŻA Bramka stalowa –mocowana do podłoża w 2 punktach za pomocą dekli podłogowych –połączenie słupka z poprzeczką w narożniku za pomocą specjalnej złączki –wymiary bramki (Szer./Wys.) 300/200 cm –głębokość bramki dostosowana do warunków –luki składane umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramki –światła bramki wykonane z profilu 60x40mm –siatka mocowana do bramki w specjalnym przetłoczeniu, zapinana za pomocą bezpiecznych zaokrąglonych haczyków PP	2
21		Słupki do siatek aluminiowe odne z nacieżem wewnętrznym – wykonane z profilu aluminiowego 70x120 mm, – konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na wysokości w przebiegu 106–250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry w leśno i badminton, – blokowanie wysokości nacieżu (siatki) dokonywane jest poprzez zaskak miniaturowy z wkładką telefonową, – przystosowane do 6-punktowego zamocowania boków siatki,	2
22		SIATKA DO SIATKÓWKI Siatka do siatek turniejowa – wykonana z polipropylenu, – wzmacnione wykonanie pozwalające na długą eksploatację, – grubość sznurka 3 mm, linka stalowa, kolor czarny,	1
23		DRABINKA DREWNIANA GIMNASTYCZNA (Szer./Wys.) 90/250 cm – z drążkiem do podciągania – maksymalne statyczne obciążenie 130 kg	4
24		Siatka ochronna aluminiowa zabezpieczająca okna, mocowana na ramie z kątowników stalowych –wymiar oczka siatki: 2 x 2 cm –kolor siatki do uzgodnienia z inwestorem –montaż we wnęce okiennej – należy zlicować płaszczyznę siatki ze ścianą od strony wewnętrznej –wymiar całkowitej powierzchni zabezpieczonej siatki wynosi 111,96 m ² a w tym: – 6 paneli o wym. 3,35 x 3,06 m = 61,68 m ² – 6 paneli o wym. 3,35 x 2,50 m = 50,28 m ²	12 paneli
25		Kołara grodząca kombinowana "tkanina + siatka" –do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty, powyżej siatka ochrona polipropylenowa o oczkach 10x10 cm, kolor do uzgodnienia z inwestorem –szyna jezdnia z profilu stalowego do mocowania i przesuwu kołary grodzącej na środku sali –mocowana do konstrukcji nośnej dachu głównego sali i do przegród zewnętrznych –całkowita powierzchnia do przesłonięcia kołarą wynosi 85,20 m ² = 7,1 m x 12,0 m	1
26		Wycieraczka stalowa ocynkowana, ruszt zagłębiony w poziomie posadzki –wyposażona w ramy i osadniki –antyposlizgowa –przeznaczona do miejsc o szczególnie dużym natężeniu ruchu –konstrukcja odporna na czynniki atmosferyczne –wymiary (Dł./Szer./Wys.): 108/58/3 [cm] –kolor srebrny	3
27		Lawka szatniowa metalowa	2
28		Szafka szkolna szatniowa podwójna o głębokości 40 cm kolor frontów RAL2003, korpusy RAL7035 wysokość szafki 1700 mm; szerokość 1180 mm otwory wentylacyjne ilość komór – 8	8
29		Sofa 2– osobowa – wymiary (Szer./Wys./Gł.) 160/80/88cm, – wysokość siedziska: 47cm, – głębokość siedziska: 54cm, – wysokość boczku 62cm, – szerokość boczku 10cm, – wysokość nóżki: 18cm, – stelaż z drewna klejonego warstwowo, płyta pilśniowa 3 mm;	1
30		Szafa na ubrania dwu komorowa z płyty MDF	1
31		Biurko prostokątne standardowe – z płyty laminowanej o grubości 18 mm – krawędzie wykończone okleiną PCV – wymiary (Dł./Szer./Wys.) 120/60/75 cm Krzesła biurowe obrotowe o szerokości siedziska 45cm z podłokietnikami i regulacją wysokości – maksymalna wysokość siedziska 42x45cm – wysokość oparcia 47cm	1
32		SZAFKI WISZĄCE '60'–6 szt.	
33		Lawka 3 –osobowa ISO na stalowym profilu Siedzisko wykonane z wysokogatunkowego plastiku który jest odporny na działanie promieni UV wymiar: 158x56x81 cm	12

AARZ

ATELIER ARCHITEKT

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ZUBRYCKI

ZIELNE WÓDEK 1 19-00 RALOCZESZ BUDG@AARZ.PL TEL. 51468282

BRANŻA

SPEC

ETAP

SKALA RYSUNKU

NR ZAŁĄCZNI

AB

AR

BO

PT

BS

ABC

NAZWA I ADRES ZADANIA

DATA

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O GIMNASTYCZNĄ

ADRES INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, JEDN.EW. 24 NIEGOWA, OBRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1353, SOKOLNIKI

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

POP

Mgr inż. arch. Joanna Nicińska Nr upr. 7354/OKK/2016 upr. bud. w spec. arch. bto

Zawartość

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:

POP

Mgr inż. arch. Radosław Zubrycki Nr upr. 8614/OKK/2014DW upr. bud. w spec. arch. bto

Zawartość

ZALĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRC