

Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branżowymi.

Prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. Wszystkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.

Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.







Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Wszystkie rysunki konstrukcyjne należy rozpatrywać wraz z schematami zbrojenia z części opisowej projektu wykonawczego.

Strefy występowania otworów w stropach należy dodatkowo dobroić, a przekrój zbrojenia obreźnego powinien być nie mniejszy niż przekrój zbrojenia przypadającego na szerokość otworu.

**LEGENDA:**

	ISTNIEJĄCA ŚCIANA
	PROJEKTOWANA ŚCIANA O KONSTRUKCJI LEKKIEJ (GR. 8-18 CM)
	PROJEKTOWANA ŚCIANA ŻELBETOWA
	PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
	PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA GR. 20 CM - STYROPIAN ELIWACYJNY
	PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA GR. 20 CM - WELNA MINERALNA

PRZY UMYWALKACH / ZLEWACH WYKONAĆ KOŁNIERZ Z PŁYTEK NA WYSOKOŚĆ 120 CM  
ZLEWY GOSPODARCZE MONTOWAĆ NA WYS. 45 CM

[illegible]