

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
<b>1</b>			<b>Roboty pomiarowe</b>			
1 d.1	Analiza własna		Wykonanie robót pomiarowych	km		
			2,90	km	2,900	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,900</b>
<b>2</b>			<b>Karczowanie krzewów, usunięcie pni</b>			
2 d.2	KNR 2-01 0108-02		Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z wywozem gałęzi.	ha		
			0,10	ha	0,100	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
3 d.2	KNR 2-01 0105-02		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
			25	szt.	25,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
4 d.2	KNR 2-01 0105-03		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
			12	szt.	12,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
5 d.2	KNR 2-01 0105-04		Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
			6	szt.	6,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
6 d.2	KNR 2-01 0110-02		Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
			25 * 0,07 + 12 * 0,17 + 6 * 0,28	mp	5,470	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,470</b>
<b>3</b>			<b>Usunięcie warstwy humusu</b>			
7 d.3	KNR 2-01 0126-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - jezdni, mijanki, skrzyżowania, pobocza	m2		
			17018,20	m2	17 018,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>17 018,200</b>
<b>4</b>			<b>Roboty ziemne</b>			
8 d.4	KNR 2-01 0206-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
			375	m3	375,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>375,000</b>
9 d.4	KNR 2-01 0235-01		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3		
			190	m3	190,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>190,000</b>
<b>5</b>			<b>Profilowanie i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz profilowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych</b>			
10 d.5	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.	m2		
			11994,20	m2	11 994,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>11 994,200</b>
11 d.5	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.- równanie, profilowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych	m2		
			7213	m2	7 213,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7 213,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6			<b>Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie - jezdnia, mijanki, skrzyżowania</b>			
12 d.6	KNNR 6 0113-01		Podbudowa z kruszywa betonowego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			9805,20	m2	9 805,200	
					RAZEM	<b>9 805,200</b>
13 d.6	KNNR 6 0113-04		Podbudowa z kruszywa betonowego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			2189	m2	2 189,000	
					RAZEM	<b>2 189,000</b>
14 d.6	KNNR 6 0204-04		Nawierzchnia z kruszywa betonowego 0-32mm o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2		
			11994,20	m2	11 994,200	
					RAZEM	<b>11 994,200</b>