

KOSZTORYS OFERTOWY

STRONA TYTUŁOWA



NAZWA ZAMIERZENIA:	"Budowa zjazdu zwykłego dwukierunkowego z wewnętrznej drogi gminnej na pożarową drogę leśną o n-rze ewid. 21"
	od km 0+002,56 do km 0+004,56
KODY CPV:	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
ADRES OBIEKTU:	jednostka ewidencyjna 041304_5 Więcbork, obręb ewidencyjny Sypniewo 041304_5.0014, nieruchomość gruntowa o n-rze ewid.: 957.
Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Runowo
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Runowo m. Runowo Krajeńskie 55, 89-421 Runowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	
Podatek VAT	:	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	

Słownie:	
----------	--

TABELA KOSZTORYSU OFEROWEGO

Lp.	Nr Sp. Techn.	Opis pozycji	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod koryta nawierzchni placów postojowych	ha	0.006		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Σ						
II	PODBUDOWY					
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	56.15		
3	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości. Krotność 1,4	m2	78.61		
4	D-02.03.01c	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny o szer. 5,0 m. Warstwa z geotkaniny poliestrowej PES 50/50 kN/m	m2	56.15		
5	D-04.04.04a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Analogia - mieszanka kruszyw z recyklingu frakcjonowana 0/63 mm (gruz betonowy) z max. zawartością cegły 20 %	m2	51.15		
6	D-04.04.04a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. Krotność 3	m2	153.45		
7	D-04.04.02 D-06.03.01a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Krotność 10/15	m2	7.01		
PODBUDOWY Σ						
III	NAWIERZCHNIE					
8	D-04.04.02 D-06.03.01a	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	48.65		
9	D-04.04.02 D-06.03.01a	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. Krotność 2	m2	97.30		
NAWIERZCHNIE Σ						
IV	GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE					
10	D-01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	ha	0.006		
GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE Σ						
Wartość netto:						
Podatek VAT - 23 %:						
Wartość brutto:						

Słownie: