

- KONSTRUKCJA JEZDNI
- 4 cm warstwa szteralna beton asfaltowy AC11S
  - 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
  - 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C90/3
  - 15 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,5<4MPa

Opis oznaczeń

- 305,5m2

jezdnia z bet. asfaltowego
- 18,0m2

zjazd z kamienia łamanego
- krawędź jezdni bez krawężnika
- 21,0mb

krawężnik betonowy najazdowy 22x15cm
- 177,6mb

pobocze utwardzone kamieniem łamanym
- krawędź zjazdu z kamienia
- istniejący pos drogowy

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej  
ul. Żwirowej w Pawonkowie - odc. 2

Projekt zagospodarowania terenu

Opracowanie  
Biuro Projektów Budowlanych "CADAM" - Adam Pokrzywiec  
ul. Opiełki 3A 42-286 Koszęcin

|                      |        |                      |  |
|----------------------|--------|----------------------|--|
| Zarządca drogi       |        | Inwestor             |  |
| Urząd Gminy Pawonków |        | Urząd Gminy Pawonków |  |
| Opracowanie          | Podpis | Data                 |  |
| Adam Pokrzywiec      |        | czerwiec 2025 r.     |  |
| Projektant           | Podpis | Skala                |  |
| Jacek Malmur         |        | 1 : 500              |  |