

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Elewacja			
1 d.1	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		11,0 * 5,5 + 11,0 * 9,50 + 10,0 * 5,50 + 4,5 * 9,5	m2	262,750	
				RAZEM	262,750
2 d.1	KNR AT-08 0109-04	Mycie powierzchni porowatej ścian myjką ciśnieniową wodą z detergentem	m2		
	elewacja ściany	7,45 * 4,30 + 1,20 * 4,0 + 4,65 * 3,40 + 1,48 * 4,08 + 1,70 * 3,47 + 1,20 * 6,71 + 7,45 * 4,40 + 0,5 * 4,50 * 7,45 + 5,50 * 4,30 + 0,71 * 5,0 + 4,53 * 5,0 + 2,93 * 4,50 + 6,12 * 3,46 + 6,60 * 3,55 - 2,50 * 2,0 + (2,0 * 2 + 2,50) * 0,35 + 3,75 * 3,50 + 1,85 * 3,50 + 2,22 * 3,15 + 3,98 * 3,22 + 0,50 * 6,25 * 3,0 + 2,50 * 4,50 + 0,5 * 4,5 * 2,25	m2	292,188	
	zejście do piwnicy balkon	2,13 * 1,0 * 2 + 1,0 * 0,8 + 3,20 * 1,82 + 0,89 * 2,0 * 2 + 0,99 * 0,93 + 1,07 * 2,51 + 1,24 * 2,51 + 1,90 * 1,84	m2	24,659	
		5,33 * 1,20	m2	6,396	
				RAZEM	323,243
3 d.1	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2		
		323,243	m2	323,243	
				RAZEM	323,243
4 d.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - kolory jasne pastelowe	m2		
		323,243	m2	323,243	
				RAZEM	323,243
2		Taras			
5 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami	m2		
		4,85 * 1,64 + 2,59 * 0,80 + (2,32 + 0,50 + 1,68) * 0,10	m2	10,476	
				RAZEM	10,476
6 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		(4,85 * 1,64 + 2,59 * 0,8) * 0,10	m3	1,003	
				RAZEM	1,003
7 d.2	KNNR 6 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm Krotność = 2	m2		
		10,476	m2	10,476	
				RAZEM	10,476
8 d.2	KNNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m2		
		10,476	m2	10,476	
				RAZEM	10,476
9 d.2	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		9,75	m2	9,750	
				RAZEM	9,750
10 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa pod obrzeża	m3		
		9,15 * 0,20 * 0,20	m3	0,366	
				RAZEM	0,366
11 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		1,70 + 5,0 + 2,45	m	9,150	
				RAZEM	9,150