








Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ivan Komínek		 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	1908		Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír PODMANICKÝ

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ivan Komínek		 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava			
Zodpovedný projektant časti:	Ing. Peter Vážan					
Navrhol, vypracoval:	Ing. Peter Vážan					
Kontroloval:	Ing. Gabriela Kotúčová					
Miesto stavby:	Kysak	Okres:	Košice-okolie	Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír PODMANICKÝ		
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky			Zákazkové číslo:	1908	
Stavba:	Klemensova 8 813 61 Bratislava			Dátum:	02/2020	
ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34				Stupeň - účel:	DSPRS	
				Počet A4	2x A4	
				Časť:	Mierka:	-
					Súprava:	
SO/PS: SO 04 Úprava TV				Príloha:	4.	
Názov prílohy: Stavebná tabuľka						

REMING Consult a.s.					STAVEBNÁ TABUĽKA												dátum : 02/2020 navrhol : Ing. Vážan príloha : 4						
Stavba: ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34					SO: SO 04 Úprava TV																		
VZDIALENOSŤ OD OSI KOĽAJE					ZÁKLAD			KOTEVNIE SVOR./ KOŠE					VÝSTUŽ				STOŽIAR				POZNÁMKA		
OS STOŽIARA					ZÁKL. BLOK		VÝKOP		ZÁVIT	DĹŽKA	POČ.	POLOHA		a jej umiestnenie				TYP	ZÁKLADŇA			DĹŽKA	SPODNÁ HRANA POD TK
					TYP		ROZM. I / II					ks	ks	Ø mm		⊥			⊥ x II				
PREDNÁ HRANA STOŽIARU H					Vz	x	HL. POD TK							DĹDKA	II		II		STOJINA				
KOL.	cm	ST. Č.	cm	KOL.	cm	cm						mm	m	ks	ks	ks	cm			⊥			
18a	320	46D			VSd		100x180		KS36		1			R14				TS	245	8	0		
										8		8											
	307		0	100	320		KS36		1			300					TS	245	8				
		45B	400	5	HP80d		260x300		M36	2.5	12	3	3	R14		8		BP4	600x800 L90/10	9	nad 10		
					nad								6		6								
			370		10	100	330					3	3	200									
14	320	48B			HP80d		260x300		M36	2.5	12	3	3	R14		8		BP4	600x800 L90/10	9	nad 10		
				nad								6		6									
	290			10	100	330		3				3	200										
4	362	48D	364	6	VSc		100x180		KS36		1			R14				TS	219	8	nad 5	Vz určené od koľaje č. 6	
					nad					8		8											
	351		353		5	100	285		KS36		1			250				TS	219	8			
		49A	538	1	B2Sc		100x160		KSB30		1			R14				2TBS	219	10	nad 40		
					nad								4		4								
			525		40	200	275							250									
6a	355	50A			HP80d		260x300		M36	2.5	12	3	3	R14				BP24	600x800 L90/10	11	nad 5		
				nad								4		4									
	325			5	160	395		3				3	250		6								
		51	535	1	B2Sd		100x180		KSB30		1			R14				2TBS	245	10	nad 40		
					nad								4		4								
			322		40	200	275							250									
6a	639	52			HP80c		240x260		M36	2.5	12	3	3	R14				BP14	600x800 L90/10	10	nad 60		
					nad								4		4								
	626				60	230	410					3	3	300		6							