

Załącznik 3.2.

Pakiet I – Leśnictwo Żarnowiec

Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2026

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
70	WYK-RAB1	Odległość pomiędzy środkami rabatowałków	1,5	m (+/- 20%)
70	WYK-RAB1	Minimalna wysokość rabatowałka	30	cm
70	WYK-RAB1	Minimalna szerokość u podstawy rabatowałka	70	cm
73	WYK-PA5CZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
73	WYK-PA5CZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
79	WYK-FRECZ	Odległość pomiędzy środkami pasów	1,5	m (+/- 10%)
79	WYK-FRECZ	Minimalna szerokość pasa	30	cm
79	WYK-FRECZ	Minimalna głębokość spulchnienia gleby na pasach	20	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadeł	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
103	SADZ WIEL	Wymagane narzędzia ręczne	szpadeł	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
103	SADZ WIEL	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel	-
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	50	km
133	ZAB-REPEL	Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia	należy zabezpieczyć pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	50	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	50	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	20	km
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu słupków	20	km
143	GRODZ-SN	Odległość między słupkami	2,5	m (+/- 0,5 m),
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów	20	km
143	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Okorowanie dolnej części słupka – 0,5 m	-
143	GRODZ-SN	Opis technologii wykonania nowych słupków	Wyrób z drewna okrągłego o długości 2,7 m, krzywizna dopuszczalna 10 cm na całej długości, okrzesanego w stopniu bardzo dobrym	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego	Za pomocą skobli	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do gruntu	Zakopanie na ok. 10 cm	-
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne skobli	Skoble ocynkowane o wymiarach 35x35 mm.	-
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne gwoździ	gwoździe ocynkowane o wymiarach 5x150 mm	-
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość skobli	240	kg/hm
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość gwoździ	120	kg/hm
143	GRODZ-SN	Wymagana głębokość wkopania słupków	60	cm (+/- 5%)
143	GRODZ-SN	Wymagana wysokość grodzenia	2	m
143	GRODZ-SN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	8	cm
143	GRODZ-SN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	25	cm
150	GRODZ-DEM	Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	50	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Okorowanie dolnej części słupka – 0,5 m	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	20	km
151	K GRODZEŃ	Opis technologii wykonania nowych słupków	Wyrób z drewna okrągłego o długości 2,7 m, krzywizna dopuszczalna 10 cm na całej długości, okrzesanego w stopniu bardzo dobrym	-
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	Za pomocą skobli	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	Skoble ocynkowane o wymiarach 35x35 mm.	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	gwoździe ocynkowane o wymiarach 5x150 mm	-
170	ZAW-BUD	Wysokość przymocowania budki lęgowej	3	m
170	ZAW-BUD	Sposób przymocowania budki lęgowej	Przybicie do drzewa gwoździami	-
170	ZAW-BUD	Materiał do przymocowania budek	Budka lęgowa, gwoździe 2 szt.	-

Załącznik 3.2

Pakiet II – Leśnictwo Smoleń

Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2026

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
72	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadel	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	30	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	należy zabezpieczyć pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	30	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	30	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km
170	ZAW-BUD	Wysokość przymocowania budki lęgowej	3	m
170	ZAW-BUD	Sposób przymocowania budki lęgowej	Przybicie do drzewa gwoździami	-
170	ZAW-BUD	Materiał do przymocowania budek	Budka lęgowa, gwoździe 2 szt.	-

Załącznik 3.2

Pakiet III – Leśnictwa Pazurek i Rabsztyn

Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2026

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
42	ROZME-KRZ	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	50	cm
65	PRZ-TALSA	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	15	cm
72	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
74	WYK-PASCP	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
74	WYK-PASCP	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadel	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	20	km
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	należy zabezpieczyć pączek szczytowy i o 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu osłonek	10	km
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu drewna na paliki	20	km
138	ZAB-OSLZG	Długość palika	1,5	m
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	20	km
150	GRODZ-DEM	Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów	20	km
158	PUŁ-RYJ	Maksymalna odległość dowozu materiałów (krążków, chrustu lub wałków)	10	km
170	ZAW-BUD	Wysokość przymocowania budki lęgowej	3	m
170	ZAW-BUD	Sposób przymocowania budki lęgowej	Przybicie do drzewa gwoździami	-
170	ZAW-BUD	Materiał do przymocowania budek	Budka lęgowa, gwoździe 2 szt.	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	trociny	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	10	km

Załącznik 3.2

Pakiet IV – Leśnictwo Golczowice

Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2026

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
65	PRZ-TALSA	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	15	cm
72	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
74	WYK-PASCP	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
74	WYK-PASCP	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadel	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel	-
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	10	km
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	należy zabezpieczyć pęczek szczytowy i o 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	10	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	10	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu osłonek	10	km
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu drewna na paliki	20	km
138	ZAB-OSLZG	Długość palika	1,5	m
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów	10	km
141	ZAB-UPAL	Opis parametrów drewna do przerobu na paliki, które zapewni zamawiający	Drewno o średnicy min. 5 cm, suche (wilgotność 12 -15 %) brak zwęglenia, przebarwień i uszkodzeń	-
141	ZAB-UPAL	Długość palika	150	cm (+/- 10%)
141	ZAB-UPAL	Maksymalna odległość dowozu palików	10	km
141	ZAB-UPAL	Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów	10	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	10	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Okorowanie dolnej części słupka – 0,5 m	-
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	10	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	10	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezenia zdemontowanych materiałów	10	km
151	K GRODZEŃ	Opis technologii wykonania nowych słupków	Wyrób z drewna okrągłego o długości 2,7 m, krzywizna dopuszczalna 10 cm na całej długości, okrzesanego w stopniu bardzo dobrym	-
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	Za pomocą skobli	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	Skoble ocynkowane o wymiarach 35x35 mm.	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	gwoździe ocynkowane o wymiarach 5x150 mm	-
158	PUŁ-RYJ	Maksymalna odległość dowozu materiałów (krążków, chrustu lub wałków)	10	km
170	ZAW-BUD	Wysokość przymocowania budki lęgowej	3	m
170	ZAW-BUD	Sposób przymocowania budki lęgowej	Przybicie do drzewa gwoździami	-
170	ZAW-BUD	Materiał do przymocowania budek	Budka lęgowa, gwoździe 2 szt.	-
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	trociny	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	10	km

Załącznik 3.2 i 3.4.

Pakiet V – Leśnictwo Pomorzany i Szkółka

Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2026

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
77	WYK-POGCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
77	WYK-POGCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadel	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel	-
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	10	km
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu osłonek	10	km
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu drewna na paliki	10	km
138	ZAB-OSLZG	Długość palika	1,5	m

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów	10	km
140	ZAB-OSŁZD	Maksymalna odległość zwiezenia zdjętych osłonek	10	km
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu słupków	10	km
143	GRODZ-SN	Odległość między słupkami	2,5	m (+/- 0,5 m),
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów	10	km
143	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Okorowanie dolnej części słupka – 0,5 m	-
143	GRODZ-SN	Opis technologii wykonania nowych słupków	Wyrób z drewna okrągłego o długości 2,7 m, krzywizna dopuszczalna 10 cm na całej długości, okrzesanego w stopniu bardzo dobrym	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego	Za pomocą skobli	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do gruntu	Zakopanie na ok. 10 cm	-
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne skobli	Skoble ocynkowane o wymiarach 35x35 mm.	-
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne gwoździ	gwoździe ocynkowane o wymiarach 5x150 mm	-
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość skobli	240	kg/hm
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość gwoździ	120	kg/hm
143	GRODZ-SN	Wymagana głębokość wkopania słupków	60	cm (+/- 5%)
143	GRODZ-SN	Wymagana wysokość grodzenia	2	m
143	GRODZ-SN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	8	cm
143	GRODZ-SN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	25	cm
158	PUŁ-RYJ	Maksymalna odległość dowozu materiałów (krążków, chrustu lub wałków)	10	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
170	ZAW-BUD	Wysokość przymocowania budki lęgowej	3	m
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	trociny	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	10	km
416	SR-BK<400	Głębokość przykrycia wysianych nasion	1	cm
431	SR-DB<400	Głębokość przykrycia wysianych nasion	2	cm
434	SR-SO<400	Głębokość przykrycia wysianych nasion	0,5	cm
435	SR-OL<400	Głębokość przykrycia wysianych nasion	0	cm
436	SRBRZ<400	Głębokość przykrycia wysianych nasion	0	cm
437	SR-IN<400	Głębokość przykrycia wysianych nasion	0,5	cm
441	SR-SK<400	Głębokość przykrycia wysianych nasion	1	cm
554	OSŁ-ATM	Rodzaj stosowanych osłon	Cieniówka, agrowłóknina	-
555	OSŁ-REG	Rodzaj stosowanych osłon	Cieniówka, agrowłóknina	-

Załącznik 3.2

Pakiet VI – Leśnictwo Gorenice

Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2026

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
65	PRZ-TALSA	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	15	cm
72	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadel	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	20	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	należy zabezpieczyć pęczek szczytowy i o 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km

Załącznik 3.2

Pakiet VII – Leśnictwo Żurada i Podlesie

Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2026

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
72	WYK-PASCH	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCH	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
74	WYK-PASCP	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
74	WYK-PASCP	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadel	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
103	SADZ WIEL	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel	-
103	SADZ WIEL	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,	-
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	20	km
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	należy zabezpieczyć pączek szczytowy i o 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	20	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Okorowanie dolnej części słupka – 0,5 m	-
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	10	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	10	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	20	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
151	K GRODZEŃ	Opis technologii wykonania nowych słupków	Wyrób z drewna okrągłego o długości 2,7 m, krzywizna dopuszczalna 10 cm na całej długości, okrzesanego w stopniu bardzo dobrym	-
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	Za pomocą skobli	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	Skoble ocynkowane o wymiarach 35x35 mm.	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	gwoździe ocynkowane o wymiarach 5x150 mm	-
158	PUŁ-RYJ	Maksymalna odległość dowozu materiałów (krążków, chrustu lub wałków)	10	km
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	trociny	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	10	km

Załącznik 3.2

Pakiet VIII – przygotowanie gleby w leśnictwach 01-06 i 08-12

Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2026

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
38	ROZDR-PP	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	50	cm