

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: 2P

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Chelmek	02-07-1-02- - -	PR	1a
Chelmek	02-07-1-02- - -	PTP	1a
Chelmek	02-07-1-02- - -	PTW	1a
Chelmek	02-07-1-02-485 -g -00	TWP	1a
Chelmek	02-07-1-02-485 -h -00	TPP	1a
Chelmek	02-07-1-02-503 -a -00	TPP	1a
Chelmek	02-07-1-02-504 -i -00	TWP	1a
Chelmek	02-07-1-02-504 -j -00	TPP	1a
Chelmek	02-07-1-02-505 -f -00	TPP	1a
Chelmek	02-07-1-02-506 -h -00	TWP	1a
Chelmek	02-07-1-02-510 -b -00	TPP	1a
Chelmek	02-07-1-02-520 -a -00	TPP	1a
Chelmek	02-07-1-02-520 -d -00	TWP	1ab
Chelmek	02-07-1-02-522 -d -00	TWP	1ab
Chelmek	02-07-1-02-522 -i -00	TWP	1a
Chelmek	02-07-1-02-523 -c -00	TWP	1a
Chelmek	02-07-1-02-526 -d -00	TPP	1a
Chelmek	02-07-1-02-529 -h -00	IIIB	1ab
Chelmek	02-07-1-02-541 -a -00	TPP	1a
Chelmek	02-07-1-02-542 -a -99	IIIAU	1ab
Chelmek	02-07-1-02-542 -b -00	TWP	1a
Chelmek	02-07-1-02-542 -d -00	TWP	1a
Chelmek	02-07-1-02-545 -a -00	TWP	1ab
Chelmek	02-07-1-02-545 -c -00	TWP	1ab
Chelmek	02-07-1-02-545 -f -00	TWP	1a
Chelmek	02-07-1-02-545 -g -00	TWP	1a
Chelmek	02-07-1-02-547 -j -00	TPP	1a
Chelmek	02-07-1-02-551 -h -00	TPP	1a
Chelmek	02-07-1-02-551 -n -00	IIIBU	1a
Chelmek	02-07-1-02-563 -b -03	IB	1ab
Chelmek	02-07-1-02-563 -b -98	IB	1ab
Chelmek	02-07-1-02-563 -f -00	TWP	1a
Chelmek	02-07-1-02-563 -h -00	TWP	1ab
Chelmek	02-07-1-02-564 -i -00	TWP	1a
Chelmek	02-07-1-02-565 -a -00	TPP	1a
Chelmek	02-07-1-02-565 -i -00	TPP	1a
Chelmek	02-07-1-02-569 -b -00	IVD	1a
Chelmek	02-07-1-02-570 -c -00	TWP	1ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Chelmek	02-07-1-02-574 -d -00	IIIAU	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrabione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.