



OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	POČET KUSOV
7 ZS	<p>STAVEBNÝ OTVOR (ROZMER) 1650x2650 SVETLÝ OTVOR DVIER 800x2550</p> 	<p>EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA S PROFILOM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM S JEDNOKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NÍZKYM PRAHOM POVRCH: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT) BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: $U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ZASKLENIE: IZOLAČNÉ TROJSKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 2B2 KOVANIE: EXTERIÉROVÉ, GUL'A - KĽUČKA ZÁMOK: BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023 DĹŽKA OBLOŽENIA: 6950 mm</p>	1P
8 ZS	<p>STAVEBNÝ OTVOR (ROZMER) 1800x2750 SVETLÝ OTVOR DVIER 1600x2100</p> 	<p>INTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ ZASKLENÁ STENA S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI S NÍZKYM PRAHOM S NADSVETLÍKOM POVRCH: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035 ZASKLENIE: ČÍRE SKLO, TRIEDA BEZPEČNOSTI 1B1 KOVANIE: INTERIÉROVÉ, KĽUČKA - KĽUČKA ZÁMOK: ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</p>	1P
VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE; VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVNŮVACIEHO MATERIÁLU			