



OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKE ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	POČET KUSOV
10 0	<p>STAVEBNÝ OTVOR 2200x1750</p> 	<p>DVOJKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM          POČET KRÍDEL: 2; SKLOPNÉ/OTVÁROVO-SKLOPNÉ          BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N          RÁM: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT)          TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: <math>U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>          ZASKLENIE: IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO          KOVANIE: KĽUČKA          VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035          VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁТОM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ          DĹŽKA PARAPETU: 2200 mm          VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023          DĹŽKA OBLOŽENIA: 5700 mm</p>	4
11 0	<p>STAVEBNÝ OTVOR 2200x1850</p> 	<p>DVOJKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM          POČET KRÍDEL: 2; SKLOPNÉ/OTVÁROVO-SKLOPNÉ          BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N          RÁM: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT)          TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: <math>U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>          ZASKLENIE: IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO          KOVANIE: KĽUČKA          VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035          VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁТОM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ          DĹŽKA PARAPETU: 2200 mm          VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023          DĹŽKA OBLOŽENIA: 5900 mm</p>	1
<p>VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVNŮVACIEHO MATERIÁLU; OTVÁRAVOŠŤ OKIEN POZRI VÝKRES Č. 107 – POHLADY</p>			