

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET	ÚPRAVY	POZN.
HŽ1 1500x(1800+250)	<p>Pôdorys</p> <p>REZ</p> <p>Pohľad</p>	<p>VONKAJŠIE HLINÍKOVÉ ŽALUZIE S PRIZNANÝM KASTÍLKOM S LAMELOU C-80, S MANUÁLNYM OVLÁDANÍM S KLUKOU 90°. ÚZKY KASTÍK Š. max 125 mm, MONTOVANÝ PRED OKENNÝM PREKLADOM.</p> <p>DOPLNKY: VODIACE LIŠTY VRÁTANE KONZOL, KLUKA 90° – OVLÁDANIE VO VÝŠKE MAX.1,2m OD PODLAHY **, KRYCÍ PLECH VONKAJŠÍ (VRÁTANE BOČNÍČ), KRYCÍ PLECH VNÚTORNÝ (OPLACH. TEPELNEJ IZOLÁCIE) S OBOJSTRANNOU PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU, KONZOLY NOSIČOV HP EXTERIÉROVÉHO ŽALÚZIA, MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO,...</p> <p>– NAPR.: EXT. ŽALÚZIE K-SYSTEM – PROMINENT C-80</p> <p>* HRúbKA ZATEPLENIA PREKLADU cca.70 mm – UPRESNÍ SA PODLA KONKRÉTNÉHO TYPU ŽALÚZIA – KONZULTOVAŤ S VÝROBCOM !!! MINIMÁLNY PRIESTOR PRE KASTÍLK HLINÍKOVÉHO ŽALÚZIA JE 125 mm</p> <p>** OSADENIE OVLÁDANIA ŽALÚZIA (PRÁVÁ RESP. ĽAVÁ STRANA OKNA) KONZULTOVAŤ S DODÁVATEĽOM A INVESTOROM PRED OBJEDNÁVKOU ŽALÚZIA</p>	27	FARBA ŽALÚZIA A DOPLNKOV : HNEDÁ ALT: TMAVOSIVÁ TYP A FAREBNÉ PREVEDENIE URČÍ INVEŠTOR	<p><b>PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!</b></p> <p><b>DODÁVATEĽOM ZHOTOVENÉ VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ODSÚHLASIŤ GP</b></p>