





		INVESTOR:	ALINVEST Břidličná, a.s.			JEDNOTKA: SO 01, SO 02			STR.: 1	
		STAVBA:	ALFAGEN - Technologická příprava vsázky PD Skladová hala			KÓD.OZN.:			REV.: 00	
POL.:	VÝPIS VÝPLNĚ OTVORŮ					JEDNOTKY	V objektech			POZNÁMKY:
	SCHÉMA POLOŽKY:		POPIS POLOŽKY:				CELKEM:	01	02	
1/L		<p>Dveře vnitřní levé 800/1970 jednokřídle otočné Dveřní křídlo : Piná výplň; Zárubeň ocelová falcovaná odstín černá osazená do příčky, šířka zárubně 150 mm Smrkový rám + DTD deska, CPL lamino odstín dub, KOVÁNÍ nerez matný KLIKA - KLIKA; VLOŽKA FAB systém</p> <p>Dveře s neprůzvučností <math>R_w \geq 27</math> dB** s dřevěným prahem s přidavnými klipy z nerezové oceli Dvojitě těsnění, které je osazeno v křídle a zárubni</p> <p>**Jednočíselná veličina vážené laboratorní neprůzvučnosti <math>R_w</math> (dB) definovaná v ČSN EN ISO 10140-2 a ČSN EN ISO 717-1</p>				ks	1	1	0	
1/P		<p>Dveře vnitřní pravé 800/1970 jednokřídle otočné Dveřní křídlo : Piná výplň; Zárubeň ocelová falcovaná odstín černá osazená do příčky, šířka zárubně 150 mm Smrkový rám + DTD deska, CPL lamino odstín dub, KOVÁNÍ nerez matný KLIKA - KLIKA; VLOŽKA FAB systém</p> <p>Dveře s neprůzvučností <math>R_w \geq 27</math> dB** s dřevěným dubovým prahem Dvojitě těsnění, které je osazeno v křídle a zárubni</p> <p>**Jednočíselná veličina vážené laboratorní neprůzvučnosti <math>R_w</math> (dB) definovaná v ČSN EN ISO 10140-2 a ČSN EN ISO 717-1</p>				ks	1	1	0	
2/L		<p>Dveře vnitřní levé 700/1970 jednokřídle otočné, s oboustrannou mřížkou 400x100 mm, s okopním plechem Dveřní křídlo : Piná výplň; Zárubeň ocelová falcovaná odstín černá osazená do příčky, šířka zárubně 150 mm Smrkový rám + DTD deska, CPL lamino odstín dub, KOVÁNÍ nerez matný KLIKA - KLIKA; VLOŽKA FAB systém</p> <p>Dveře s dřevěným dubovým prahem Dvojitě těsnění, které je osazeno v křídle a zárubni</p>				ks	5	5	0	
2/P		<p>Dveře vnitřní pravé 700/1970 jednokřídle otočné, s oboustrannou mřížkou 400x100 mm, s okopním plechem Dveřní křídlo : Piná výplň; Zárubeň ocelová falcovaná odstín černá osazená do příčky, šířka zárubně 150 mm Smrkový rám + DTD deska, CPL lamino odstín dub, KOVÁNÍ nerez matný KLIKA - KLIKA; VLOŽKA FAB systém</p> <p>Dveře s dřevěným dubovým prahem Dvojitě těsnění, které je osazeno v křídle a zárubni</p>				ks	2	2	0	