

## Załącznik 3

### Pakiet X – Leśnictwo Sierbowice

**Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2026**

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru                                       | Wartość                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 65                | PRZ-TALSA                    | Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cm              |
| 74                | WYK-PASCP                    | Odległość pomiędzy środkami bruzd                    | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m (+/- 10%)     |
| 102               | SADZ 1R                      | Sposób przygotowania gleby                           | wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek. | -               |
| 111               | DOW-SADZ                     | Maksymalna odległość transportu sadzonek             | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | km              |
| 133               | ZAB-REPEL                    | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia      | należy zabezpieczyć pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.                                                                                                                                       | -               |

| <b>Nr pozycji<br/>OSTWPL</b> | <b>Kod czynności<br/>do rozliczenia</b> | <b>Opis parametru</b>                                                          | <b>Wartość</b>                       | <b>Jednostka<br/>miary</b> |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 133                          | ZAB-REPEL                               | Maksymalna odległość od<br>miejsca odbioru środka<br>ochrony roślin            | 40                                   | km                         |
| 133                          | ZAB-REPEL                               | Maksymalna odległość od<br>miejsca zwrotu opakowań po<br>środku ochrony roślin | 40                                   | km                         |
| 133                          | ZAB-REPEL                               | Maksymalna odległość od<br>punktu poboru wody                                  | 20                                   | km                         |
| 158                          | PUŁ-RYJ                                 | Maksymalna odległość<br>dowozu materiałów (krążków,<br>chrustu lub wałków)     | 10                                   | km                         |
| 170                          | ZAW-BUD                                 | Wysokość przymocowania<br>budki lęgowej                                        | 3                                    | m                          |
| 170                          | ZAW-BUD                                 | Sposób przymocowania budki<br>lęgowej                                          | Przybicie do<br>drzewa<br>gwoździami | -                          |
| 170                          | ZAW-BUD                                 | Materiał do przymocowania<br>budek                                             | Budka lęgowa,<br>gwoździe 2 szt.     | -                          |

## Załącznik 3

### Pakiet XI – Leśnictwo Poręba

#### Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2026

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru                                                           | Wartość                                                                                                                                                                                                      | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 72                | WYK-PASCZ                    | Odległość pomiędzy środkami bruzd                                        | 1,5                                                                                                                                                                                                          | m (+/- 10%)     |
| 72                | WYK-PASCZ                    | Minimalna szerokość bruzdy                                               | 30                                                                                                                                                                                                           | cm              |
| 73                | WYK-PA5CZ                    | Odległość pomiędzy środkami bruzd                                        | 1,5                                                                                                                                                                                                          | m (+/- 10%)     |
| 73                | WYK-PA5CZ                    | Minimalna szerokość bruzdy                                               | 30                                                                                                                                                                                                           | cm              |
| 133               | ZAB-REPEL                    | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia                  | należy zabezpieczyć pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy. | -               |
| 133               | ZAB-REPEL                    | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin            | 35                                                                                                                                                                                                           | km              |
| 133               | ZAB-REPEL                    | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | 35                                                                                                                                                                                                           | km              |
| 133               | ZAB-REPEL                    | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                               | 20                                                                                                                                                                                                           | km              |
| 150               | GRODZ-DEM                    | Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów                | 35                                                                                                                                                                                                           | km              |
| 151               | K GRODZEŃ                    | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej                          | 35                                                                                                                                                                                                           | km              |
| 151               | K GRODZEŃ                    | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną                             | Okorowanie dolnej części słupka – 0,5 m                                                                                                                                                                      | -               |

| Nr pozycji<br>OSTWPL | Kod czynności<br>do rozliczenia | Opis parametru                                                  | Wartość                                                                                                                                                   | Jednostka<br>miary |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 151                  | K GRODZEŃ                       | Maksymalna odległość<br>dowozu słupków                          | 35                                                                                                                                                        | km                 |
| 151                  | K GRODZEŃ                       | Maksymalna odległość<br>dowozu żerdzi                           | 35                                                                                                                                                        | km                 |
| 151                  | K GRODZEŃ                       | Maksymalna odległość<br>zwiezienia zdemontowanych<br>materiałów | 35                                                                                                                                                        | km                 |
| 151                  | K GRODZEŃ                       | Opis technologii wykonania<br>nowych słupków                    | Wyrób z drewna<br>okrągłego o<br>długości 2,7 m,<br>krzywizna<br>dopuszczalna 10<br>cm na całej<br>długości,<br>okrzesanego w<br>stopniu bardzo<br>dobrym | -                  |
| 151                  | K GRODZEŃ                       | Sposób przymocowania siatki                                     | Za pomocą<br>skobli                                                                                                                                       | -                  |
| 151                  | K GRODZEŃ                       | Wymagania techniczne skobli                                     | Skoble<br>ocynkowane o<br>wymiarach<br>35x35 mm.                                                                                                          | -                  |
| 151                  | K GRODZEŃ                       | Wymagania techniczne<br>gwoździ                                 | gwoździe<br>ocynkowane o<br>wymiarach<br>5x150 mm                                                                                                         | -                  |
| 170                  | ZAW-BUD                         | Wysokość przymocowania<br>budki lęgowej                         | 3                                                                                                                                                         | m                  |
| 170                  | ZAW-BUD                         | Sposób przymocowania budki<br>lęgowej                           | Przybicie do<br>drzewa<br>gwoździami                                                                                                                      | -                  |
| 170                  | ZAW-BUD                         | Materiał do przymocowania<br>budek                              | Budka lęgowa,<br>gwoździe 2 szt.                                                                                                                          | -                  |
| 172                  | CZYSZ-BUD                       | Opis materiału do budek                                         | trociny                                                                                                                                                   | -                  |
| 172                  | CZYSZ-BUD                       | Maksymalna odległość<br>dojazdu do budek                        | 20                                                                                                                                                        | km                 |