

**Otázka:**

1. Požadujete aby tam boli panely s polyuretánovou penou a potravinárskym povlakom PVC a ďalej požadujete celonerezové prevedenie. Tieto 2 požiadavky sa navzájom vylučujú pretože toto zariadenie môže byť buď celonerezová skriňa alebo poskladané z týchto polyuretánových panelov. Prosíme o upresnenie týchto požiadavok.

Odpoveď:

4 Prerušovač kysnutia - 1 ks

Položka

- panely izolované polyuretánovou penou min. 40 kg/m<sup>3</sup>, hrúbka min. 60 mm, potravinársky PVC povlak

sa nahrádza položkou

- panely izolované polyuretánovou penou min. 40 kg/m<sup>3</sup>, hrúbka min. 60 mm

Vnútorňý a vonkajší povrch panelov je celonerezový

**Otázka:**

2. Prosíme o vysvetlenie pojmu ochrana batériou pri výpadku prúdu pre programy. Má to zabrániť tomu aby sa prebiehajúci program zrušil a pri nahodení prúdu ďalej pokračoval? Alebo to má udržať naprogramované programy v pamäti.

Odpoveď:

4 Prerušovač kysnutia - 1 ks

Ochrana batériou pri výpadku prúdu pre programy ma spĺňať obe spomínané funcie:

- má zabrániť tomu aby sa prebiehajúci program zrušil a pri nahodení prúdu ďalej pokračoval
- má udržať naprogramované programy v pamäti